


**PROMOCJA**



**BACP40156 DĄB wiktoriański,  
naturalny -WINYLOWE  
WZMOCNIONE -na click, deska 4V  
-Quick Step LIVYN- BALANCE  
CLIK +**

Cena: 179.95 zł

DOSTĘPNOŚĆ - DO SPRAWDZENIA,  
BĘDZIE POTWIERDZANA

ewentualne pytania ---> tel. 725-301-600

---

**NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!**

**Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK +**

**BACP 40156 DĄB wiktoriański,  
naturalny -wzór deski  
o zwiększonej trwałości do użytku komercyjnego**

---

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019  
\(PDF\) - język PL](#)

---

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu (winylowa podłoga na klik)

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 4,5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplaniem
- o zwiększonej trwałości - do użytku komercyjnego
- nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami
  
- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość
  
- montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających

**pomieszczeniach jak ogrody zimowe**

- **zastosowanie** wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.

**idealne do :**

**pomieszczeń o intensywnym obciążeniu użytkowym, publicznej rozrywki, okolic sauny czy spa, piwnic, pomieszczeń sportowych** (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

---

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **BACP 40156 DĄB wiktoriański, naturalny** - klasa 1, 20-lat gwarancji

**panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD"** nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili  
**klik system** - UNILIN-„Uniclic Multifit dla Livyn”  
**łatwy i szybki montaż, "na pływająco",na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLB15**

dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn  
**dozwolone** zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe **Quick Step LIVIN** ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

**Wymiary:**

- 18,7 cm x 125,1 cm

- grubość (**zaledwie 4,5mm+podkład 1,0mm**)

**O kolorze paneli :**

wzór "**BACP 40156 DĄB wiktoriański, naturalny**", o jedwabistej matowej i delikatnie wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

**Instrukcja montażu i konserwacji :**

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusze danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

## Szczegóły

• Klasa ścieralności  
/użyteczności

winył /33

• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	20 lat - użytkowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja">http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m <sup>2</sup> K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	9
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe