Cena:

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą
• Grubość podłogi	2,5 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,015 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	15
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe