

**PROMOCJA**



**BAGP40159 Dąb aksamitny,  
piaskowy -p. WINYL, wzmoc. NA  
KLEJ d. 4V Quick Step  
LIVYN-BALANCE GLUE +**

Cena: 130.46 zł  
(-10%) 144.95 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.**

**Stan na dzień 27.02.2023** - ilość deficytowa, dostępność do potwierdzenia

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->  
[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)

**NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!**  
**PODŁOGI KLEJONE !!!**

**Quick Step LIVYN- BALANCE GLUE  
PLUS**

**BAGP 40159 Dąb aksamitny,  
piaskowy -wzór deski**

**o zwiększonej trwałości do użytku komercyjnego**

[☐Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step \(PDF\) - język PL](#)

**Nowa generacja luksusowych paneli** podłogowych **z winylu** (winylowa podłoga w wersji klejonej)

- **odporne na wilgoć !!!**
- **antyślizgowość !**
- **ultra cienkie ! - tylko 2,5mm**
- **najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)**
- **odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)**
- **cieple w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)**
- **opatentowana technologia- fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru**
- **niezawodna ochrona przed zaplamieniem**
- **nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami**
  
- **nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość**
  
- **montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe**
- **zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.**

**idealne do :**

**pomieszczeń o intensywnym obciążeniu użytkowym, publicznej rozrywki, okolic sauny czy spa, piwnic, pomieszczeń sportowych** (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie))

---

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **BAGP40159 Dąb aksamitny, piaskowy** - klasa 1, 25-let gwarancji, przy użytkowaniu mieszkalnym; 5-15 lat przy użytkowaniu komercyjnym.

**panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD"** nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili

**system podłóg klejonych - UNILIN**

**łatwy i szybki montaż, na klej** QUICK-STEP, KLEJ LIVYN QSVGLUE lub QSVGLUE

**dozwolone zastosowanie na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe **Quick Step LIVIN** ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy w systemie klejonym, zalecamy specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

**Wymiary:**

- 19,4 cm x 125,6 cm

- grubość (**zaledwie 2,5 mm**)

**O kolorze paneli :**

wzór "**BAGP 40159 Dąb aksamitny, piaskowy**" jest oryginalny, z efektem ręcznego wykończenia, o wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

**Instrukcja montażu i konserwacji :**

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusz danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

[Instrukcja montażu paneli Quick Step LIVIN na ścianach](#)

## Szczegóły

|   |  |
|---|--|
| • Klasa ścieralności /użyteczności                    | winyl /33  |
| • Jasność podłogi                                     | Średnie  |
| • Technologia montażu                                 | klejenie do podłoża  |
| • Wykończenie krawędzi                                | 4-stronną V-fugą   |
| • Grubość podłogi                                     | 2,5 mm   |
| • Podkład zintegrowany z panelem                      | NIE  |
| • Na ogrzewanie podłogowe                             | Dopuszczalne   |
| • Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )               | Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C  |
| • Kolor dekoru/odmiana                                | Dąb  |
| • Format panela                                       | Deska  |
| • Efekt-wykończenie powierzchni                       | 4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą  |
| • Przeznaczenie użytkowe                              | Publiczne i domowe   |
| • Właściwości antystatyczne                           | Tak  |
| • Gwarancja (szczegóły)                               | 25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - <a href="http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja">http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja</a> |
| • Gwarancja producenta                                | 25 lat   |
| • Odporność na wilgoć                                 | Wodoodporna  |
| • Opór cieplny [R]                                    | 0,015 m <sup>2</sup> K/W   |
| • Antypoślizgowość                                    | Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)   |
| • Klasyfikacja palności                               | Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1 )  |
| • Emisja formaldehydu                                 | Proces produkcji bez dodawania formaldehydu  |
| • Wzór  | Deska  |
| • Ilość szt w opakowaniu fabrycznym                   | 15   |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | 33   |
| • Rodzaj podłogi                                      | Panele winylowe  |