

PROMOCJA



AMGP40138 Wyrazisty średnio szary, p. WINYLOWE -wzmocnione, NA KLEJ, płyta 4V -Quick Step LIVYN- AMBIENT GLUE +

Cena: 139.46 zł
(-10%) 154.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na dzień 27.02.2023 - ilość deficytowa,
dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!
PODŁOGI KLEJONE !!!

Quick Step LIVYN- AMBIENT GLUE +

**AMGP 40138 Wyrazisty średnio
szary -wzór płytki
o zwiększonej trwałości do użytku komercyjnego**

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step \(PDF\) - język
PL](#)

[Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu](#) (winylowa
podłoga na klik)

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 2,5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-fazowanie- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- o zwiększonej trwałości - do użytku komercyjnego

idealne do :

pomieszczeń o intensywnym obciążeniu użytkowym, publicznej rozrywki, okolic sauny czy spa, piwnic, pomieszczeń sportowych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

wzór imitujący autentyczną podłogę kamienną: **AMGP40138 Wyrazisty średnio szary** - klasa 1, 25-lat gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili
system podłóg klejonych - UNILIN
łatwy i szybki montaż,na klej QUICK-STEP, KLEJ LIVYN QSVGLUE lub QSVGLUE;
dozwolone zastosowanie na ogrzewanie (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step LIVIN ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miękkością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy w systemie klejonym, zalecamy specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

Wymiary:

- 327 mm x 1305 mm
- grubość (zaledwie 2,5mm)

O kolorze paneli :

wzór "AMGP 40138 Wyrazisty średnio szary" jest bardzo oryginalny, o wyjątkowo naturalnym, efektownym, ciemnym deseni podłogi kaflowej. Wzór płytkowy

Instrukcja montażu i konserwacji :

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusze danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

[Instrukcja montażu paneli Quick Step LIVIN na ścianach](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /33
• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	2,5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Kamień / piaskowiec /łupek
• Format panela	Prostokąt (a x b)
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1305 x 327 x 2,5 mm (płyta)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,015 m ² K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Płytką
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	9
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe