PROMOCJA



NIEDOKOŃCZONA HISTORIA 1R szeroka-21cm, olej eco wcierany, szczot, handmade, FUGI 4V, 2G -deska Baltic dł.2,2m, klasa-1

Cena: 348.00 zł
(-**19%**) 430.50 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 04.12.2023 - ilość deficytowa, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> drewno@wnetrzazklasa.pl**

ORYGINALNA podłoga Balticwood

Średniowieczny Zamek 1R olej wcierany ECO 4V-faza- wzór 1-lam, deski bardzo szerokie - 21cm

WEF1AI1SAR289T-1

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego -
grubość warstwy użytkowej : 3,5mm

Ręcznie postarzana podłoga dębowa w kolorze lekkiego brązu, uszlachetniona wcieranym bezbarwnym olejem ECO. Struktura drewna jest wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania, z naniesionymi “śladami kornika”. Wgłębienia barwione na kolor brązowy. Subtelna ręcznie wykonana faza znajduje się na długim i krótkim boku deski. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni. Zmiana barwy pod wpływem promieni UV: delikatnie ciemnieje.

---

montaż : bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża

wzór : 1-lamelowy (pasmowy);

format : długa deska- b.szeroka 21cm - (szer.210 mm, dł. 2,20 m)

grubość: 14 mm

wykończenie powierzchni : bezbarwny olej wcierany ECO szczotkowany (2-warstwy); 4-stronna V-faza -handmade (ręcznie wykonana, nieregularna faza na wszystkich bokach deski

---

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Ciemne
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej bezbarwny
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża

• Typ złącza/ krótki bok	clik-Baltic-2G
• Grubość wierzchu	3,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Wymiar elementu	2200 x 210 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	mało odporna
• Opór cieplny [R]	0,13 W/mK
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-śred,d.zmienność
• Waga opakowania	30 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4V handmade
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej bezbarwny UV; powierzchnia szczotkowana z 4-stronną V- mikro fugą
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach
Szerokość deski	210 mm