PROMOCJA




# SIG4748 panele + podkład 1gr | dąb PATYNOWY DELIKATNY Quick-step podłogi laminowane CAPTURE

Cena: 149.95 zł

Ile **metrów** chcesz kupić ? **50 m2 ?**

--> jesteś **do przodu 1700zł** (50x34zł) zgarniając od nas w gratisie najlepszy podkład





































Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Dostępność na **22.01.2024** - duża ilość

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla zamówień od wartości 2500zł

Masz **pytanie ? -->**
**laminat@wnetrzazklasa.pl**

**SIG4748** Dąb patynowy delikatny, wzór deskowy,

panele **CAPTURE** QuickStep

**Co charakteryzuje laminowane panele podłogowe z kolekcji Quick-Step CAPTURE ?**

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- panele gr 9mm, o krwędziach 4 rowkowe z **Fazą Genuine** w kształcie litery "V" .
- występowanie wzorów w wersji: 1-lamelowej (tzw. pełna deska)
- 25-letnia gwarancja producenta,

**Dodatkowe zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg Quick-Step ?**

**- ogrzewanie podłogowe : TAK,** wszystkie panele Quick-Step nadają się do układania na ogrzewanie podłogowe,
**- antystatyczność : TAK,** wszystkie podłogi Quick-Step nie przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym,
**- antypoślizgowość (klasa R9) : TAK,** wszystkie panele podłogowe Quick-Step posiadają atest,
- **wodoodporność** - technologia wodoodporności HYDROSEAL

**- listwy w kolorze podłogi** - każda podłoga Quick-step ma dedykowane, idelanie dopasowane kolorystycznie różnego typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie plastkowe), na które producnet udziela gwarancje taką samą jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45 stopni,

**- odporność na działanie promieni UV** - gwarancja trwałych kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w

miejscowo i nie będzie widocznych różnic między powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a resztą podłogi,
**- bardzo niska emisja formaldehydu,**
**- trudnopalność, odporność na żar papierosa i zaplamienia,**
**- zwiększona odporność na zarysowania** (SCRATCH GUARD),

**Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż** :

Dzięki opatentowanemu systemowi Uniclick panele Quick-Step jest łatwo położyć. Można ją zamontować na "zatrzask", bez użycia kleju - jest to niezwykle łatwe i bardzo szybkie.
Jak to działa ? Uniclick to jeden system, ale kilka praktycznych metod montażu.

Metoda 1 : "klikanie" pod kątem - obrócić i zatrzasnąć

Metoda 2 : "dobijanie" na płasko - wsuwanie w poziomie przy użyciu klocka montażowego

Metoda nr 2 jest bardzo przydatna w przypadku nieporęcznych zakamarków.
W odróżnieniu odwiększości innych systemów, panele z systemem Uniclic® mogą być także łączone w poziomie.
Ma to ogromne znaczenie przy montażu ostatniego rzędu paneli i w miejscach,
gdzie trudne lub niemożliwe jest "klikanie" pod kątem (na przykład pod ościeżnicami drzwi lub elementami grzewczymi).

Metoda 3 : dosunąć i zatrzasnąć (metoda opracowana dla rodziny produktów Exquisa)

**Nie zapomnij o podkładzie pod panele !**
Po co go stosujemy ?
1) aby zapobiec uciążliwym hałasom (podkład ma decydujące znaczenie w pochłanianiu dźwięków),
2) aby usunąć drobne nierówności podłoża (podkład pomoże nam zniwelować drobne nierówności podłoża)

**DLACZEGO POWINIENEŚ WYBRAĆ PODKŁAD QUICK-STEPa ?**

1) korzystasz z rozwiązań Quick-Step, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane z panelami podłogowymi Quick-Step
(stosujesz właściwe produkty i masz pewność, że zachowujesz gwarancję oferowaną przez Quick-Step),
2) możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe (wybrane typy podkładów są przetestowane pod kątem stosowania na ogrzewanie podłogowe wodne),
3) podkłady QuickStep cechują się najwyższą jakością i przez wiele lat zachowują początkową grubość. A to oznacza, że wciąż wygłuszają takie dźwięki jak stukanie butów na obcasie. Stopień tłumienia dźwięku i typ tłumienia jest różny w zależności od rodzaju wybranego podkładu marki Quickstep,
4) podkład pod panele Quickstep to „dwa w jednym" (**jest zintegorowany z folią paroizolacyjną**), skraca o połowę czas przygotowywania pomieszczenia do montażu podłogi. Folia przeciwwilgociowa i odporna na działanie wilgoci (DPM) z paskiem klejącym stanowi już integralną część podkładu wyrównującego. Pozwoli Wam to zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.
5)Gładka powierzchnia podkładu gwarantuje, że nie dostanie się on pomiędzy pióro i wpust paneli podczas montażu podłogi.
Ponadto wszystkie podkłady pod panele Quickstep oferują stabilną podstawę, chroniącą system zatrzaskowy Uniclic.

**Markowa jakość Quick-Step – o producencie** :
Quick-Step to ceniona marka belgijskiej firmy Unilin BVBA istniejącej od 1960 roku, specjalizujące się w produkcji wysokogatunkowych pokryć podłogowych.
Wymyślanie i wdrażanie nowatorskich technologii i rozwiązań, to cecha towarzysząca tej firmie od momentu opracowania w 1989 roku systemu produkcji paneli laminowanych, w którym dziś wytwarzane są prawie wszystkie panele podłogowe na świecie (system **DPL**).
W roku 1996 Qucik-step przedstawił pierwszy system **bezklejowego łączenia paneli** (patent). Dziś nie ma już paneli łączonych klejem. Inni producenci paneli stosują łącze bezklejowe w oparciu o licencje, których do połowy roku 2008 właściciel marki Quick-Step udzielił aż 99. Oryginalny system łączący Quick-Step Uniclic jest jednak tylko jeden.
Producent paneli Quick-step co roku wprowadza innowacje, oto tylko nieliczne z nich:
W 2004 roku panele Quick-Step zostają wzbogacone o **właściwości antystatyczne** (patent) – podłoga nie przyciąga kurzu a jego usunięcie jest łatwe.
W 2006 roku pojawia się technologia Quick-Step INCIZO (patent) pozwalająca z jednej listwy wykonać różne profile wykończeniowe. Klienci otrzymują uniwersalną listwę, która po za zastosowaniem jako dylatacyjna, zakończeniowa czy przejściowa może też być od 2011 roku częścią profilu schodowego.
W 2007 roku Quick-Step prezentuje **panele do łazienek** (patent). Prawidłowo zainstalowane i utrzymywane, panele podłogowe z kolekcji nazwanej „Lagune", wytrzymają w

pomieszczeniu wilgotnym 10lat – stanowią cieplejszą i ładniejszą alternatywę dla płytek.

DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTKOWYCH

INSTALACJA PODŁÓG NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC4 /32 |
| • Jasność podłogi | Jasne |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | z 4-stronną mikro fugą |
| • Grubość podłogi | 9,0 mm |
| • Podkład zintegrowany | NIE |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deski |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | --Tradycyjne deski z impresją na krawędziach |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, standard |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 1380 x 212 x 9 mm (szeroka deska ) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta) |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 7 szt |
| • Odporność na wilgoć | z wodoszczelną fugą |
| • Opór cieplny [R] | 0,061 m²K/W wg ISO 8302 |
| • Antypoślizgowość | Klasa DS ( wg EN 13893 ) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl- s1 wg EN 14041 |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Deska |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |