



## SIG 4752 Dąb patynowy szary, panele podłogowe SIGNATURE/ CAPTURE Quick-Step

Cena: 159.95 zł

DOSTĘPNOŚĆ - DO SPRAWDZENIA,  
BĘDZIE POTWIERDZANA

ewentualne pytania ---> tel. 725-301-600

---

### SIG4752 Dąb patynowy szary

wzór deskowy, panele SIGNATURE/CAPTURE  
QuickStep

[Katalog paneli laminowanych Quick-step \(PDF\) - język PL](#)

---

#### Co charakteryzuje laminowane panele podłogowe z kolekcji Quick-Step SIGNATURE ?

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- panele gr 9mm, o krwędziach 4 rowkowe z **Fazą Genuine** w kształcie litery "V" .
- występowanie wzorów w wersji: 1-lamelowej (tzw. pełna deska)
- 25-letnia gwarancja producenta,

#### Dodatkowe zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg Quick-Step ?

- **ogrzewanie podłogowe : TAK**, wszystkie panele Quick-Step nadają się do układania na ogrzewanie podłogowe,
- **antystatyczność : TAK**, wszystkie podłogi Quick-Step nie przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym,

- **antypoślizgowość (klasa R9) : TAK**, wszystkie panele podłogowe Quick-Step posiadają atest,  
- **wodoodporność** - technologia wodoodporności HYDROSEAL

- **listwy w kolorze podłogi** - każda podłoga Quick-step ma dedykowane, idealnie dopasowane kolorystycznie różnego typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie plastkowe), na które producent udziela gwarancje taką samą jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45 stopni,

- **odporność na działanie promieni UV** - gwarancja trwałych kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w miejscowo i nie będzie widocznych różnic między powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a resztą podłogi,

- **bardzo niska emisja formaldehydu,**

- **trudnopalność, odporność na żar papierosa i zaplamienia,**

- **zwiększona odporność na zarysowania (SCRATCH GUARD),**

#### **Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż :**

Dzięki opatentowanemu systemowi Uniclick panele Quick-Step jest łatwo położyć. Można ją zamontować na "zatrask", bez użycia kleju - jest to niezwykle łatwe i bardzo szybkie.

Jak to działa ? Uniclick to jeden system, ale kilka praktycznych metod montażu.

Metoda 1 : "klikanie" pod kątem - obrócić i zatrzasnąć

Metoda 2 : "dobijanie" na płasko - wsuwanie w poziomie przy użyciu klocka montażowego

Metoda nr 2 jest bardzo przydatna w przypadku nieporęcznych zakamarków.

W odróżnieniu od większości innych systemów, panele z systemem Uniclick® mogą być także łączone w poziomie. Ma to ogromne znaczenie przy montażu ostatniego rzędu paneli i w miejscach,

gdzie trudne lub niemożliwe jest "klikanie" pod kątem (na przykład pod ościeżnicami drzwi lub elementami grzewczymi).

Metoda 3 : dosunąć i zatrzasnąć (metoda opracowana dla rodziny produktów Exquisa)

### **Nie zapomnij o podkładzie pod panele !**

Po co go stosujemy ?

- 1) aby zapobiec uciążliwym hałasom (podkład ma decydujące znaczenie w pochłanianiu dźwięków),
- 2) aby usunąć drobne nierówności podłoża (podkład pomoże nam zniwelować drobne nierówności podłoża)

### **DLACZEGO POWINIENES WYBRAĆ PODKŁAD QUICK-STEPa ?**

1) korzystasz z rozwiązań Quick-Step, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane z panelami podłogowymi Quick-Step

(stosujesz właściwe produkty i masz pewność, że zachowujesz gwarancję oferowaną przez Quick-Step),

2) możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe (wybrane typy podkładów są przetestowane pod kątem stosowania na ogrzewanie podłogowe wodne),

3) podkłady QuickStep cechują się najwyższą jakością i przez wiele lat zachowują początkową grubość. A to oznacza, że wciąż wygłuszają takie dźwięki jak stukanie butów na obcasie. Stopień tłumienia dźwięku i typ tłumienia jest różny w zależności od rodzaju wybranego podkładu marki Quickstep,

4) podkład pod panele Quickstep to „dwa w jednym” (**jest zintegrowany z folią paroizolacyjną**), skraca o połowę czas przygotowywania pomieszczenia do montażu podłogi.

Folia przeciwwilgociowa i odporna na działanie wilgoci (DPM) z paskiem klejącym stanowi już integralną część podkładu wyrównującego. Pozwoli Wam to zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.

5) Gładka powierzchnia podkładu gwarantuje, że nie dostanie się on pomiędzy pióro i wpust paneli podczas montażu podłogi.

Ponadto wszystkie podkłady pod panele Quickstep oferują stabilną podstawę, chroniącą system zatraskowy Uniclic.

### **Markowa jakość Quick-Step – o producencie :**

Quick-Step to ceniona marka belgijskiej firmy Unilin BVBA istniejącej od 1960 roku, specjalizujące się w produkcji wysokogatunkowych pokryć podłogowych.

Wymyślanie i wdrażanie nowatorskich technologii i rozwiązań, to cecha towarzysząca tej firmie od momentu opracowania w 1989 roku systemu produkcji paneli laminowanych, w którym dziś wytwarzane są prawie wszystkie panele podłogowe na świecie (system **DPL**).

W roku 1996 Quick-step przedstawił pierwszy system **bezklejowego łączenia paneli** (patent). Dziś nie ma już paneli łączonych klejem. Inni producenci paneli stosują łącze bezklejowe w oparciu o licencje, których do połowy roku 2008 właściciel marki Quick-Step udzielił aż 99. Oryginalny system łączący Quick-Step Uniclic jest jednak tylko jeden.

Producent paneli Quick-step co roku wprowadza innowacje, oto tylko nieliczne z nich:

W 2004 roku panele Quick-Step zostają wzbogacone o **właściwości antystatyczne** (patent) – podłoga nie przyciąga kurzu a jego usunięcie jest łatwe.

W 2006 roku pojawia się technologia Quick-Step INCIZO (patent) pozwalająca z jednej listwy wykonać różne profile wykończeniowe. Klienci otrzymują uniwersalną listwę, która po za zastosowaniem jako dylatacyjna, zakończeniowa czy przejściowa może też być od 2011 roku częścią profilu schodowego.

W 2007 roku Quick-Step prezentuje **panele do łazienek** (patent). Prawidłowo zainstalowane i utrzymywane, panele podłogowe z kolekcji nazwanej „Lagune”, wytrzymają w pomieszczeniu wilgotnym 10lat – stanowią cieplejszą i ładniejszą alternatywę dla płytek.

#### [DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH](#)

#### [INSTALACJA PODŁÓG NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM](#)

### Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	9,0 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	--Tradycyjne deski z impresją na krawędziach
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1380 x 212 x 9 mm (szeroka deska )
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)

• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,061 m <sup>2</sup> K/W wg ISO 8302
• Antypoślizgowość	Klasa DS ( wg EN 13893 )
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane