

PROMOCJA



**JODŁA KLASYCZNA - na
pływająco - AURIC deski szer. 13cm,
lakier MATOWY faza**

Cena: 240.00 zł
(-18%) 293.97 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień**

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)**

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Jesion AURIC
JODEŁKA KLASYCZNA szer.130 (13cm)

- złącze klik - OPTIlock - umożliwiające prostszy montaż "na pływająco"

WAŻNE !!!

aby ułożyć jodełkę "w systemie pływającym"

trzeba dokupić "podkład kwarcowy" (dostępny u nas)

Opis podłogi :
Wzór 1-pasmowy na szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie jodełki, o wymiarach 13 x 72 cm, grubości całkowitej 14 mm

JODEŁKĘ ze złączem OPTI-Lock można układać "na pływająco"

zamiast montażu "na pływająco" na macie kwarcowej, deski ze złączem "OptiLock" można oczywiście montować również standardową metodą klejenia bezpośrednio do posadzki klejem np. MS (silanowy)

1WC000019

Deska Barlinecka - z **drewna jesionowego**

Mała ilość sęków.

**powierzchnia gładka, mikrofaza
4-stronna.**

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym **-lakier matowy.**

o złączu **OptiLock**, przez co **deski można układać w systemie pływającym (bez klejenia do podłoża)**

!

Montaż (w przypadku układania "na pływająco"):

1) deski należy układać na podkładzie kwarcowym (wymagany parametr CS dla maty kwarcowej ≥ 220)

- podkład - matę kwarcową możecie Państwo u nas dokupić,

2) deski są układane na klik, należy jednak pamiętać, że **deski które przy montażu były skracane**

tj. docinane (np. przy ścianach) **należy podkleić na krawędziach z deskami sąsiednimi**

- odpowiedni klej do podklejania tych drobnych elementów

tj. klej do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

możecie Państwo u nas dokupić - w opakowaniach 750ml z dozownikiem (1 tubka powinna starczyć na 50-100m²),

Koniecznie zapoznaj się z **instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !**

>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - deska barlinecka JODŁA KLASYCZNA NA PŁYWAJĄCO - ZAMEK "OPTILOCK" - oznaczenie IWC <<<

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Jesion
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	na "klik" + klej (docinki)
• Typ złącza/ krótki bok	klik-klej-OPTILOCK
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow.

	podłogi.Temp. pow. podłogi Domowe, delikatne
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	725 x 130 x 14 mm (deski krótkie wąskie)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniaowki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	< 0,15 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN- 13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
• FORMAT panela drewnianego	Jodełka klasyczna
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach