

PROMOCJA



**JODŁA KLASYCZNA -klej.do
posadzki- MAINLAND deski szer.
11cm, lakier MATOWY faza, barw.,
szrotkowanie**

Cena: 250.00 zł
(-18%) 305.04 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb MAINLAND
JODEŁKA KLASYCZNA szer.110 (11cm)

Wzór 1-pasmowy na szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie jodełki, o wymiarach 11 x 66 cm, grubości całkowitej 14 mm

jodełka w wersji wyłącznie do klejenia

1WC000003

Deska Barlinecka barwiona

Duża ilość sęków.

powierzchnia szcztokowana, mikrofaza
4-stronna.

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym -**lakier matowy.**

JODEŁKA KLASYCZNA - **WERSJA Z KONIECZNOŚCIĄ KLEJENIA DO PODŁOŻA** - o uniwersalnym złączu **OPTILOCK** (na krótszej krawędzi desek), przez co montaż podłogi drewnianej w jodełki klasycznej nie wymaga określania ile ma być desek lewych, a ile prawych (tak jak w przypadku tradycyjnych parkietów jodełkowych). OPTILOCK umożliwia montaż desek zarówno w wariacie jako lewe jak i jako prawe - przez co zamawiamy jeden produkt.

!

Montaż:

1) deski należy kleić do podłoża (zalecany klej 1-składnikowy : MS (silanowy) względnie MSP (MS polimer) lub PU (poliuretanowy)

- klej przeznaczony do klejenia do podłoża drewnianych

podłóg warstwowych wykończonych fabrycznie (klej w wiaderku),

2) wszystkie deski na złączeniu krótkiego boku do długiego boku należy podklejać

- wodoodpornym klejem do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

- (klej w tubce klasy D3) o pojemności zazwyczaj 750ml

3) przyklejone do podłoża deski należy obciążyć na czas schnięcia kleju wykorzystując do tego np. paczki z deskami.

Uwaga !

Deski na krótkim boku posiadają złącze OPTILOCK. Miejsce dolegania - złącza krótkiego boku do złącza długiego boku - powinno być lokalnie posmarowane, klejem do drewna klasy D3, przed dociśnięciem krótkiego boku. Klej do drewna w klasie D3 (wodoodporny) - zazwyczaj w tubce 750ml z dozownikiem - dostępny jest w każdym markecie budowlanym.

Koniecznie zapoznaj się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !

>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - MONTAŻ JODŁY KLASYCZNEJ NA KLEJ - ZAMEK "CROSSLOCK" <<<

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	klejenie do podłoża + klej.krótki bok
• Typ złącza/ krótki bok	klik-klej-OPTILock
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi.Temp. pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	660 x 110 x 14 mm (deska wąska krótka)

• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; różnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	4,25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
• FORMAT panela drewnianego	Jodełka klasyczna
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach