


PROMOCJA



**JODŁA FRANCUSKA -klej.do
posadzki- CARMEL deski szer.
13cm, lakier MATOWY faza,
szrotkowanie**

Cena: 350.00 zł
(-19%) 432.96 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

**Dąb CAMEL JODEŁKA FRANCUSKA na
PIÓRO-WPUST** **Piccolo** Jedno pasmo na szerokości
deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek). Deski
trójwarstwowe,układane w formie jodełki, o wymiarach 130 x 725 mm
grubości 14 mm

JODEŁKI należy kleić spodnią częścią do posadzki

1WV000001

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego**

Mała ilość sęków.

powierzchnia szcztokowana, mikrofaza

4-stronna.

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym **-lakier matowy.**

o złączu na PIÓRO-WPUST

Nie ma potrzeby zamawiania osobno desek "LEWYCH" jak i "PRAWYCH"

W każdej paczce są standardowo 4 deski "PRAWY" oraz 4 deski "LEWE")

JODEŁKI należy kleić spodnią częścią do posadzki

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klej-posadzka, pióro-wpust
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi.Temp. pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	725 x 130 x 14 mm (deski krótkie wąskie)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat

• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	5 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera) Jodełka francuska
• FORMAT panela drewnianego	
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach