

**PROMOCJA**



**HARMONY dąb szcztokowany, olej  
naturalny, faza 2V - deska  
barlinecka SENSES  
(1-lam,szer.21cm) dł.2,2m**

Cena: 329.00 zł  
(-18%) 399.75 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023** , decyduje  
kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie PL, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

**Masz pytanie ? -->**  
**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

**DAŁB HARMONY**

---

**WIDOK DŁUGIEJ, SZEROKIEJ DESKI  
OKRĘTOWEJ (2-stronna fuga, deska 1-pasmowa o**

**ogromnej szerokości 21cm)**

---

kolor : DĄB

powierzchnia : SZCZOTKOWANA

olej : MATOWY

---

Wzór **1-pasmowy** na deskach **o szerokości aż 21 cm !**

(SENSES)

Deski trójwarstwowe, długie 2,2m, w beżowych odcieniach o wyraźnej strukturze drewna.

**1WG000635**

Deska **Barlinecka** -z wykończeniem **drewna dębowego-** naturalna struktura drewna pogłębiona szcztokowaniem.

**Mała ilość sęków.**

**powierzchnia**

**szcztokowana** 2V faza na długich krawędziach

**WIDOK DŁUGIEJ DESKI OKRĘTOWEJ (2-stronna fuga, deska szerokości 21cm)**

---

Deska

Barlinecka wykończona w systemie olejowym - **barwienie,olej naturalny.**

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

---

## Szczegóły

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| • Klasa jakości           | Pierwsza                       |
| • Gatunek drewna          | Dąb                            |
| • Jasność podłogi         | Jasne                          |
| • Fabryczne pokrycie pow. | Olej naturalny -OXY            |
| • Twardość drewna         | Twarde                         |
| • Wzór panela dREW.       | deski 1-lam'elowe              |
| • Technologia montażu     | bezklejowy - deski łączone "na |

	klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	click-5gC
• Grubość wierzchu	3,2 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Wymiar elementu	2200 x 210 x 14 mm ( deska długa )
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf">http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf</a>
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 LUB 8(6 DESEK DŁUGICH + 2 STARTOWE)
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	27 - 30 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	2-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Biały olej; powierzchnia szcztokowana z 2-stronną V-mikro fugą
•	Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . szerokie-21cm, długość-220cm
• FORMAT panela drewnianego	
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy

• INNE UWAGI

Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach

Szerokość deski

210 mm