

PROMOCJA



**CHEER dąb szcztokowany, matowy
lakier, faza 2V - deska barlinecka
SENSES (1-lam,szer.21cm) dł.2,2m**

Cena: 285.00 zł
(-17%) 343.17 zł





zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub
złożenie zamówienie i poczekanie na autoryzację

DAŁB CHEER

**WIDOK DŁUGIEJ, SZEROKIEJ DESKI
OKRETOWEJ (2-stronna fuga, deska 1-pasmowa o
ogromnej szerokości 21cm)**

kolor : DAŁB

powierzchnia : SZCZOTKOWANA

lakier : MATOWY

Wzór **1-pasmowy** na deskach **o szerokości aż 21 cm !**
(SENSES)

Deski trójwarstwowe, długie 2,2m, w beżowych odcieniach o
wyraźnej strukturze drewna.

1WG000816

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna dębowego**- naturalna struktura drewna pogłębiona szcztokowaniem.

Mała ilość sęków.

powierzchnia

szcztokowana 2V faza na długich krawędziach

WIDOK DŁUGIEJ, SZEROKIEJ DESKI

OKRĘTOWEJ (2-stronna fuga, deska 1-pasmowa o ogromnej szerokości 21cm)

Deska

Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym - **barwienie, lakier matowy.**

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-5gC
• Grubość wierzchu	3,2 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Wymiar elementu	2200 x 210 x 14 mm (deska długa)

• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 LUB 8(6 DESEK DŁUGICH + 2 STARTOWE)
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-śred,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	27 - 30 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	2-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
•	Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . szerokie-21cm, długie-220cm
• FORMAT panela drewnianego	
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach
Szerokość deski	210 mm