

PROMOCJA



**EXCITE dąb szczotkowany, olej
naturalny, faza 2V - deska
barlinecka SENSES
(1-lam,szer.21cm) dł.2,2m**

Cena: 297.89 zł
(-19%) 367.77 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 12.09.2022, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

DAŁB EXCITE

kolor : DAŁB

powierzchnia : SZCZOTKOWANA

olej : MATOWY

Wzór 1-pasmowy na deskach o szerokości aż 21 cm !

(SENSES)

Deski trójwarstwowe, długie 2,2m, w beżowych odcieniach o wyraźnej strukturze drewna.

1WG000637

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna dębowego**- naturalna struktura drewna pogłębiona szcztokowaniem.

duża ilość sęków.

powierzchnia

szcztokowana 2V faza na długich krawędziach

**WIDOK DŁUGIEJ DESKI
OKRĘTOWEJ (2-stronna fuga, deska szerokości
21cm)**

Deska

Barlinecka wykończona w systemie olejowym - **barwienie,olej naturalny.**

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

| | |
|---------------------------------------|--|
| • Klasa jakości | Pierwsza |
| • Gatunek drewna | Dąb |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Fabryczne pokrycie pow. | Olej naturalny -OXY |
| • Twardość drewna | Twarde |
| • Wzór panela drew. | deski 1-lam'elowe |
| • Technologia montażu | bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża |
| • Typ złącza/ krótki bok | klik-5gC |
| • Grubość wierzchu | 3,2 mm |
| • Grubość podłogi | 14,0 mm |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | TAK-.* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, |

| | |
|--|---|
| | jatobe; z krajowych dąb i akacja |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, delikatne |
| • Wymiar elementu | 2200 x 210 x 14 mm (deska długa) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkanowki__deska_warstwowa.pdf |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 7 LUB 8(6 DESEK DŁUGICH + 2 STARTOWE) |
| • Odporność na wilgoć | Brak danych |
| • Opór cieplny [R] | ~ 0,1 m ² K/W |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342 |
| • Selekcja-sęki/zmienność | sęki-duzo,d.zmienność |
| • Selekcja - cechy drewna - szczegóły | ○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień |
| • Waga opakowania | 27 - 30 kg |
| • Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV | Umiarkowana - ciemnieje |
| • Fazowanie krawędzi | 2-stronna mikrofaza |
| • Fabryczne pokrycie pow. szczegóły | Biały olej; powierzchnia szcztokowana z 2-stronną V-mikro fugą |
| • | Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . szerokie-21cm, długie-220cm |
| • FORMAT panela drewnianego | |
| • Rodzaj podłogi | Parkiet panelowy |
| • INNE UWAGI | Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach |
| Szerokość deski | 210 mm |