

PROMOCJA



**dąb BRIGHT fazowana,
szczotkowana, olejowana -deska
barlinecka PICCOLO (1-lam,
szer.13cm) dł.2,2m**

Cena: 229.00 zł
(-19%) 282.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb BRIGHT Piccolo

kolor : BEŻ PRZEBIELANY

powierzchnia : SZCZOTKOWANA, z fugą (x4) na
krawędziach desek

olej : OLEJ BARWIONY

Panel jednopasmowy. Deski trójwarstwowe, długie 2,20 m, w mleczno-kokosowym zabarwieniu z długimi smugami.

1WG000888

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna dębowego**- naturalna struktura drewna pogłębiona szrotkowaniem.

średnia ilość sęków.

powierzchnia szrotkowana, z mikrofugą (x4) na krawędziach desek (z ściętymi krawędziami)

Deska Barlinecka wykończona w systemie olejowym - **olej barwiony oksydacyjny**.

Łącze wzdużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym, tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Wymiar elementu	2200 x 130 x 14 mm (deska wąska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/

	Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkania__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	17 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej naturalny OXY - wielowarstwowe pokrycie, tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej.Zapewnia wyjątkową trwałość , zalecane okresowe doolejowanie
• FORMAT panela drewnianego	wąskie-13cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach