
Cena:



Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/31
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	bez v-fug na łączeniu
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Bez V-fug, o delikatnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, intensywne
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1220 x 229 x 4,5mm (deska)
• Gwarancja (szczegóły)	15 LAT -dla użytecz. domowej , https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_LIBERAL_u%C5%BCytek_domowy.pdf ; 5 LAT dla użytecz. publicznej https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_LIBERAL_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,033 m ² K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,3 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Deska
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	0,05% (EN434 - poprzecznie)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem

-
- Rodzaj podłogi mineralnym
Panele winylowe
 - Redukcja emisji dźwięków (IS) $\Delta L_w = 17 \text{ dB}$ (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)