

PROMOCJA



**CA 115 - OREGON Oak -
AMARON wood design, na KLIK
bez klejenia, panele WINYLOWE
Arbiton dł.1,5m**

Cena: 149.00 zł
(-12%) 169.00 zł



[zapytania, wyceny, oferty](#)

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Stan na dzień 10.05.2023 - średnia/duża
ilość, dostępność do potwierdzenia**

**OREGON dąb z kolekcji AMARON wood design, firmy
Arbiton**

deski winylowe

KOLOR : CA 115

grubość : **5 mm** (warstwa wierzchnia poliuretan -0,55)

dylatacje obwodowe / przy ścianach : zawsze wymagane

dylatacje między pomieszczeniami : *możliwość układania bez
dylatacji w przejściach pomiędzy pomieszczeniami do 200m2
(rdzeń mineralny HD)

KOD PRODUCENTA : 5905167798539

"Piękna jak drewno, praktyczna jak płytki ceramiczne, podłoga winylowa z
rdzeniem mineralnym. Zaprojektowana i stworzona z najwyższą starannością.
Jest ciepła i miła w dotyku. Wykonana z połączenia naturalnych minerałów i
nowoczesnych polimerów, tworzy wyjątkowo trwałą i w 100% wodoodporną
podłogę. Dzięki wysokiej gęstości mineralnemu rdzeniowi jest idealna na

ogrzewanie podłogowe. Dzięki stabilności wymiarów może być stosowana w nasłonecznionych pomieszczeniach, nawet 200m2 bez dodatkowej dylatacji, również pomiędzy pomieszczeniami.

Podłoga idealna do otwartych przestrzeni. Otwarta kuchnia połączona z salonem, przedpokojem stworzy zachwycającą przestrzeń."

- **STABILNOŚĆ WYMIAROWA.** Dzięki rdzeniu mineralnemu produktu HD MINERAL CORE na powierzchni nawet do 200m2, nie trzeba wykonywać dylatacji drzewiowych.

[KARTA PRODUKTOWA](#)

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33/42
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	bez v-fug na łączeniu
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa
• Efekt-wykończenie powierzchni	Bez V-fug, o delikatnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1511 x 229 x 5 mm (szeroka+długa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej, https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf ; 7 LAT dla użyteczności https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,04 m2k/W (+/- 10%) DIN EN 12664

• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Deska
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	0,05% (EN434 - poprzecznie)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe
• Redukcja emisji dźwięków	(IS) $\Delta L_w = 17\text{dB}$ (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton - tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętami, wyciszenie w dół)