

**PROMOCJA**



**CA 114 - WILIAMSBURG-  
AMARON wood design, na KLIK  
bez klejenia, panele WINYLOWE  
Arbiton dł.1,5m**

Cena: 149.00 zł  
(-12%) 169.00 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 10.05.2023 - średnia/duża  
ilość, dostępność do potwierdzenia**

---

**WILIAMSBURG dąb z kolekcji AMARON wood design,  
firmy Arbiton**

**deski winylowe**

**KOLOR : CA 114**

grubość : **5 mm** (warstwa wierzchnia poliuretan -0,55)

---

dylatacje obwodowe / przy ścianach : zawsze wymagane

dylatacje między pomieszczeniami : \*możliwość układania bez  
dylatacji w przejściach pomiędzy pomieszczeniami do 200m2  
(rdzeń mineralny HD)

KOD PRODUCENTA : 5905167798522

---

"Piękna jak drewno, praktyczna jak płytki ceramiczne, podłoga winylowa z  
rdzeniem mineralnym. Zaprojektowana i stworzona z najwyższą starannością.  
Jest ciepła i miła w dotyku. Wykonana z połączenia naturalnych minerałów i

nowoczesnych polimerów, tworzy wyjątkowo trwałą i w 100% wodoodporną podłogę. Dzięki wysokiej gęstości mineralnemu rdzeniowi jest idealna na ogrzewanie podłogowe. Dzięki stabilności wymiarów może być stosowana w nasłonecznionych pomieszczeniach, nawet 200m<sup>2</sup> bez dodatkowej dylatacji, również pomiędzy pomieszczeniami.

Podłoga idealna do otwartych przestrzeni. Otwarta kuchnia połączona z salonem, przedpokojem stworzy zachwycającą przestrzeń."

- **STABILNOŚĆ WYMIAROWA.** Dzięki rdzeniu mineralnemu produktu HD MINERAL CORE na powierzchni nawet do 200m<sup>2</sup>, nie trzeba wykonywać dylatacji drzwiowych.

## [KARTA PRODUKTOWA](#)

## [INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

### Szczegóły

|   |  |
|---|--|
| • Klasa ścieralności /użyteczności      | winył 23/33/42   |
| • Jasność podłogi                       | Średnie  |
| • Technologia montażu                   | na "klik"  |
| • Wykończenie krawędzi                  | bez v-fug na łączeniu  |
| • Grubość podłogi                       | 5 mm   |
| • Podkład zintegrowany z panelem        | NIE  |
| • Na ogrzewanie podłogowe               | Dopuszczalne   |
| • Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C  |
| • Kolor dekoru/odmiana                  | Dąb  |
| • Format panela                         | Deska długa  |
| • Efekt-wykończenie powierzchni         | Bez V-fug, o delikatnej strukturze drewna  |
| • Przeznaczenie użytkowe                | Publiczne i domowe   |
| • Właściwości antystatyczne             | Tak ≤ 2 kV- EN 1815  |
| • Wymiar elementu                       | 1511 x 229 x 5 mm<br>(szeroka+długa deska)   |
| • Gwarancja (szczegóły)                 | 20 LAT -dla użyteczności domowej, <a href="https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf">https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf</a> ; 7 LAT dla użyteczności <a href="https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf">https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf</a> |
| • Gwarancja producenta                  | 20 lat   |
| • Ilość paneli w opakowaniu             | 6 szt  |
| • Odporność na wilgoć                   | Wodoodporna  |
| • Opór cieplny [R]                      | 0,04 m <sup>2</sup> k/W (+/- 10%) DIN  |

|   |   |
|---|---|
|   | EN 12664  |
| • Antypoślizgowość                      | Klasa R9  |
| • Emisja formaldehydu                   | Klasa higieny E1  |
| • Grubość warstwy podlegająca ścieraniu | 0,55 mm   |
| • Grubość warstwy powierzchniowej       | 0,55 mm Z POLIURETANU   |
| • Wzór                                  | Deska   |
| • Odporność na ścieranie                | Grupa T (EN 660-2)  |
| • Stabilność wymiarowa                  | 0,05% (EN434 - poprzecznie)   |
| • Konstrukcja panela                    | podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym  |
| • Rodzaj podłogi                        | Panele winylowe   |
| • Redukcja emisji dźwięków              | (IS) $\Delta L_w=17\text{dB}$ (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętami, wyciszenie w dół) |