

PROMOCJA



CA 148 - GRANTS Oak - AMARON wood design, na KLIK bez klejenia, panele WINYLOWE Arbiton dł.1,5m

Cena: 159.00 zł

**OD RĘKI, NA MAGAZYNIE W PL (stan
na dzień 2022-06-26)**

TRANSPORT GRATIS

**GRANTS dąb z kolekcji AMARON wood design, firmy
Arbiton**

deski winylowe z 4-stronna obwodową mikrofugą

KOLOR : CA 148

grubość : 5 mm (warstwa wierzchnia poliuretan -0,55)

dylatacje obwodowe / przy ścianach : zawsze wymagane

dylatacje między pomieszczeniami : *możliwość układania bez
dylatacji w przejściach pomiędzy pomieszczeniami do 200m2
(rdzeń mineralny HD)

KOD PRODUCENTA : 5905167814901

"Piękna jak drewno, praktyczna jak płytki ceramiczne, podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym. Zaprojektowana i stworzona z najwyższą starannością. Jest ciepła i miła w dotyku. Wykonana z połączenia naturalnych minerałów i nowoczesnych polimerów, tworzy wyjątkowo trwałą i w 100% wodoodporną podłogę. Dzięki wysokiej gęstości mineralnemu rdzeniowi jest idealna na ogrzewanie podłogowe. Dzięki stabilności wymiarów może być stosowana w nasłonecznionych pomieszczeniach, nawet 200m2 bez dodatkowej dylatacji, również pomiędzy pomieszczeniami.

Podłoga idealna do otwartych przestrzeni. Otwarta kuchnia połączona z salonem, przedpokojem stworzy zachwycającą przestrzeń."

- **STABILNOŚĆ WYMIAROWA.** Dzięki rdzeniu mineralnemu produktu HD MINERAL CORE na powierzchni nawet do 200m2, nie trzeba wykonywać

dylatacji drzwiowych.

[KARTA PRODUKTOWA](#)

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33/42
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	5 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o strukturze mineralnej
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1511 x 229 x 5 mm (szeroka+długa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej, https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf ; 7 LAT dla użyteczności https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,04 m ² k/W (+/- 10%) DIN EN 12664
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Deska
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	0,05% (EN434 - poprzecznie)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem

- Rodzaj podłogi mineralnym
Panele winylowe
- Redukcja emisji dźwięków (IS) $\Delta L_w = 17\text{dB}$ (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)