

PROMOCJA



CA 152 - Hamburg Concrete, AMARON XXL STONE, Arbiton, panele WINYLOWE, mikro 4V, montaż na click, bez klejenia

Cena: 159.00 zł

**OD RĘKI, NA MAGAZYNIE W PL (stan
na dzień 2022-06-26)**

TRANSPORT GRATIS

Hamburg Concrete AMARON XXL STONE DESIGN,
Arbiton, panele WINYLOWE

KOD PRODUCENTA 5905167814949

KOLOR : CA 152

"Amaron STONE to kolekcja w kolorach betonu, duży rozmiar płytki i nowoczesna industrialna kolorystyka, która nada Twojemu wnętrzu oryginalny i nowoczesny charakter. Podłogi z tej kolekcji posiadają najwyższe klasy użyteczności, stworzone dla najbardziej wymagających.

Zamek 5G sprawia, że podłoga jest łatwa i szybka w montażu."

- **STABILNOŚĆ WYMIAROWA.** Dzięki HD MINERAL CORE na powierzchni nawet 200m², nie trzeba wykonywać dylatacji drzwiowych.

[KARTA PRODUKTOWA](#)

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33/42
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	5 mm

• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	wyładzony beton
• Format panela	Prostokąt (a x b)
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o strukturze mineralnej
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	914 x 457 x 5mm (płyta)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej, https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf ; 7 LAT dla użyteczności https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	5 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,04 m ² k/W (+/- 10%) DIN EN 12664
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Płytką
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	0,05% (EN434 - poprzecznie)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe
• Redukcja emisji dźwięków	(IS) $\Delta L_w=17$ dB (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)