WYPRZEDAŻ



+ WYSYŁKA GRATIS -- panele WINYLOWE na KLEJ -- DA 120 - Miami Concrete, AROQ płytkowe STONE Arbiton

Cena: 98.00 zł
(-**10%**) 109.00 zł



DOSTAWA GRATIS

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 29.11.2023 - ilość deficytowa, dostępność do potwierdzenia

Miami Concrete AROQ STONE DESIGN**, Arbiton, panele WINYLOWE MONTOWANE NA KLEJ**

KOD PRODUCENTA 5905167798591

KOLOR : DA 120

"Podłogi z tej kolekcji posiadają najwyższe klasy użyteczności, stworzone dla najbardziej wymagających, intensywnie użytkowanych pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych. Uniwersalna kolorystyka drewna i betonu pozwala znaleźć podłogę pasującą do każdego typu wnętrza."

KARTA PRODUKTOWA

INSTRUKCJA MONTAŻU

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/33/42
• Jasność podłogi	Jasne
• Tłumienie dźwięków wewnątrz pom.	3 db (+/- 2 dB) klejony do podłoża / 15 db (+/- 2 dB) w połączeniu z matą : Multiprotec LVT
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	2,5 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	wyładzony beton
• Format panela	Deski wąskie i krótkie
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o strukturze mineralnej
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815

• Wymiar elementu	610 x 305 x 2,5 mm (płyta)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej,; 7 LAT dla użyteczności publicznej https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AROQ_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	20 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,015 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Płytka
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	≤0,15% (EN 434)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe