


PROMOCJA



**DA 121 - Brooklyn Concrete ,
AROQ STONE DESIGN Arbiton,
panele WINYLOWE, mikro 4V,
montaż na KLEJ**

Cena: 95.00 zł
(-13%) 109.00 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 10.05.2023 - ilość deficytowa,
dostępność do potwierdzenia

Brooklyn Concrete AROQ STONE DESIGN, **Arbiton, panele**
WINYLOWE MONTOWANE NA KLEJ

KOD PRODUCENTA 5905167798607

KOLOR : DA 121

"Podłogi z tej kolekcji posiadają najwyższe klasy użyteczności,
stworzone dla najbardziej wymagających, intensywnie
użytkowanych pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych.
Uniwersalna kolorystyka drewna i betonu pozwala znaleźć
podłogę pasującą do każdego typu wnętrza."

[KARTA PRODUKTOWA](#)

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33/42
• Jasność podłogi	Ciemne
• Tłumienie dźwięków wewnątrz pom.	3 db (+/- 2 dB) klejony do podłoża / 15 db (+/- 2 dB) w połączeniu z matą : Multiprotec LVT
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	2,5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	wyładzony beton
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o strukturze mineralnej
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak \leq 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	610 x 305 x 2,5 mm (płyta)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej,; 7 LAT dla użyteczności publicznej https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AROQ_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	20 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,015 m ² K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Płytką
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	\leq 0,15% (EN 434)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe