

WYPRZEDAŻ



**% dąb WHITE TRUFFLE gładka
bez faz, matowy lakier -deska
barlinecka GRANDE (1-lam,
szer.18cm) dł.2,2m -klasa-1 2021M02**

Cena: 180.00 zł
(-38%) 289.05 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania



tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i oczekiwanie na
autoryzację.

Stan na dzień 06.11.2022 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

tylko 115m2 do wyczerpania zapasu !
- selekcja VARIOUS - czyli WHITE TRUFFLE o trochę w
większej zmienności i sęcności

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem.
Ewentualnie złożenie zamówienie i oczekiwanie na
autoryzację.

Towar deficytowy tylko ta ilość !

-

Dąb WHITE TRUFFLE Varius

Grande Jedno pasmo na szerokości deski (przypominająca
wyglądem podłogi z litych desek). Deski trójwarstwowe,

długość 2,2m

Deska barlinecka - z drewna dębowego, deska barwiona białą

Średnia sęków.

powierzchnia gładka, bez faz

Deska Barlinecka **barwiona**,
wykończona w systemie lakierowanym - **lakier matowy**

Łącze wzdluzne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **BARCLICK**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-Barclick
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym, tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_wskazujaca_na_deske_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia

	dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN- 13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	✪ - bogactwo naturalnych cech drewna; różnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	23-25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	bez fazowania
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
•	Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej .
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach