



Cena:

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska szeroka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V- fuga, o jedwabisto- matowej powierzchni
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1522 x246 x 8 mm (szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Opór cieplny [R]	
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329 klasa 34	Brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa B1 Cfl-s1 (DIN 4102 T1 / EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (DIN EN 14041)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odporność na uderzenia	IC2

-
- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Warstwa wierzchnia
(technologia wykonania) | DPL (dobrze) |
| • Odporność na wgniecenia
punktowe | < 0,01 mm DIN EN ISO
24343-1 |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |