

**WYPRZEDAŻ**



## @@@ dąb HONEY szczotkowany, barwiony,matowy -deska barlinecka MOLTI (3-lam, szer.21cm) dł.1,1m -klasa-1

Cena: 110.00 zł  
(-43%) 194.34 zł

---

**uwaga tylko 82m2 (stan na dzień 08.06.2022)**

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem.Towar deficytowy !

Ewentualnie złożenie zamówienie i oczekiwanie na autoryzację.

[Tylko to wysprzedania zapasu !](#)

[Przy zakupie powyżej 8000zł \(przy przedpłacie\) -  
TRANSPORT GRATIS !](#)

---

**DAĄB HONEY Molt** Trzy pasma klepek na szerokości deski (przypominająca wyglądem tradycyjny parkiet). Deski trójwarstwowe, długie 1,1m.

---

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna dębowego**, o ciepłym wybarwieniu. **Mała ilość sęków**.

**powierzchnia**  
**szczotkowana** bez fazy.

Deska Barlinecka  
wykończona w systemie lakierowanym **-lakier matowy barwiony**.

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gs**

---

### Szczegóły

- Klasa jakości Pierwsza
- Gatunek drewna Dąb

• Jasność podłogi	Bardzo ciemne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	click-5gS
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1.1m x 0,207m (krótka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.barlunek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniaowki__deska_warstwowa.pdf">http://www.barlunek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniaowki__deska_warstwowa.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	14 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	bez fazowania
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera )
•	Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej

- FORMAT panela drewnianego
- Rodzaj podłogi
- INNE UWAGI

estetyki warstwy bejcowanej .  
szerokie-21cm, długie-110cm

Parkiet panelowy  
Wyżej podane dane mają  
charakter orientacyjny i  
dotyczą standardowych  
wymiarów - dokładne dane  
podane są zawsze na  
opakowaniach