



## LA164XXLV4 Smooth Oak White, wzór deski, z fugami V4 --- AC5 - WINEO 500 XXL V4

Cena: 125.90 zł

### LA164XXLV4 Smooth Oak White

Wymiar: 1847 mm x 246 mm

Grubość: 8 mm

Płyta nośna: Aqua Stop

Zamek: Fold-Down (krótka krawędź)

Klasa ścieralności: **AC 5**

### MATERIAŁY PODKŁADOWE (NOWOŚĆ):

Nowa mata podkładowa **Sound-Stop** o grubości 2 mm posiadająca **samoprzylepną górną i dolną powierzchnię**. Matę Sound-Stop po zdjęciu folii ochronnej kleimy do podłoża, a następnie do wierzchniej warstwy maty Sound- Stop ( również po zdjęciu folii ochronnej) kleimy panele laminowane.

**Taki sposób montażu paneli laminowanych Wineo nie wymaga stosowania listew dylatacyjnych w przewężeniach pomieszczeń jeżeli maksymalna powierzchnia nie przekracza 100 m<sup>2</sup>. (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).**

Mata Sound Stop powoduje wyciszenie paneli podłogowych wewnątrz pomieszczenia o **50 %** w stosunku do montażu paneli na tradycyjnych materiałach podkładowych.

### MONTAŻ:

Panele laminowane z zamkiem Fold-Down zalecamy montować na matach PU (żywiczych). Nie należy montować paneli laminowanych z zamkiem Fold-Down na podkładach (XPS-piankowych) oraz innego rodzaju podkładach miękkich.

## GWARANCJA (NOWOŚĆ):

W przypadku montażu paneli laminowanych Wineo na matach Sound- Protect oraz macie Sound-Stop firma Windmüller udziela 5 lat dodatkowej gwarancji do gwarancji standardowej.

## [DANE TECHNICZNE](#)

## [DEKLARACJA ZGODNOŚCI](#)

### Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V- fuga, o jedwabisto- matowej powierzchni
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1847 x 246 x 8 mm ( deska szeroka długa )
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Opór cieplny [R]	
• Klasyfikacja palności	Klasa B1 Cfl-s1 ( DIN 4102 T1 / EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 ( DIN EN 14041 )
• Fabrycznie zintegrowany z	Brak dodatkowej fabrycznej

panelem podkład (szczegóły)	technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odporność na uderzenia	IC2
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Odporność na wgniecenia punktowe	< 0,01 mm   DIN EN ISO 24343-1
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane