

**WYPRZEDAŻ**



**% LA174MV4 Strong Oak White,  
wzór deski, z fugami V4 --- AC5 -  
WINEO 500 Medium V4**

Cena: 98.00 zł  
(-15%) 115.90 zł



**TEL. 725-301-600,**

**[laminat@wnetrzazklasa.pl](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)**



---

**OSTATNIE PALETY ~300m2 (stan na  
dzień 20-09-2023)**



Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla  
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

---

**Masz pytanie ? -->  
[laminat@wnetrzazklasa.pl](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)**

**LA174MV4 Strong Oak White**

Wymiar: 1290 mm x 195 mm

Grubość: 8 mm

Płyta nośna: Aqua Stop

Zamek: Fold-Down (krótka krawędź)

Klasa ścieralności: **AC 5**

**MATERIAŁY PODKŁADOWE ( NOWOŚĆ):**

Nowa mata podkładowa **Sound-Stop** o grubości 2 mm posiadająca **samoprzylepną górną i dolną powierzchnię**. Matę Sound-Stop po zdjęciu folii ochronnej kleimy do podłoża, a następnie do wierzchniej warstwy maty Sound- Stop ( również po zdjęciu folii ochronnej) kleimy panele laminowane.

**Taki sposób montażu paneli laminowanych Wineo nie wymaga stosowania listew dylatacyjnych w przewężeniach pomieszczeń jeżeli maksymalna powierzchnia nie przekracza 100 m<sup>2</sup>. (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).**

Mata Sound Stop powoduje wyciszenie paneli podłogowych wewnątrz pomieszczenia o **50 %** w stosunku do montażu paneli na tradycyjnych materiałach podkładowych.

#### **MONTAŻ:**

Panele laminowane z zamkiem Fold-Down zalecamy montować na matach PU (żywicznych). Nie należy montować paneli laminowanych z zamkiem Fold-Down na podkładach (XPS-piankowych) oraz innego rodzaju podkładach miękkich.

#### **GWARANCJA (NOWOŚĆ):**

**W przypadku montażu paneli laminowanych Wineo na matach Sound- Protect oraz macie Sound-Stop firma Windmüller udziela 5 lat dodatkowej gwarancji do gwarancji standardowej.**

#### [DANE TECHNICZNE](#)

#### [DEKLARACJA ZGODNOŚCI](#)

### **Szczegóły**

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną V-fugą - o strukturze jedwabisto-matowej
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak

• Wymiar elementu	1290 x 195 x 8 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Opór cieplny [R]	
• Klasyfikacja palności	Klasa B1 Cfl-s1 ( DIN 4102 T1 / EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 ( DIN EN 14041 )
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odporność na uderzenia	IC2
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Odporność na wgniecenia punktowe	< 0,01 mm   DIN EN ISO 24343-1
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane