



**LA170MV4 Flowered Oak Beige,
wzór deski, z fugami V4 --- AC5 -
WINEO 500 Medium V4**

Cena: 115.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i oczekiwanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

LA170MV4 Flowered Oak Beige

Wymiar: 1290 mm x 195 mm

Grubość: 8 mm

Płyta nośna: Aqua Stop

Zamek: Fold-Down (krótka krawędź)

Klasa ścieralności: **AC 5**

MATERIAŁY PODKŁADOWE (NOWOŚĆ):

Nowa mata podkładowa **Sound-Stop** o grubości 2 mm posiadająca **samoprzylepną górną i dolną powierzchnię**. Matę Sound-Stop po zdjęciu folii ochronnej kleimy do podłoża, a następnie do wierzchniej warstwy maty Sound- Stop (również po zdjęciu folii ochronnej) kleimy panele laminowane.

Taki sposób montażu paneli laminowanych Wineo nie wymaga stosowania listew dylatacyjnych w przewężeniach pomieszczeń jeżeli maksymalna powierzchnia nie przekracza 100 m². (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).

Mata Sound Stop powoduje wyciszenie paneli podłogowych wewnątrz pomieszczenia o **50 %** w stosunku do montażu paneli na tradycyjnych materiałach podkładowych.

MONTAŻ:

Panele laminowane z zamkiem Fold-Down zalecamy montować na matach PU (żywiczych). Nie należy montować paneli laminowanych z zamkiem Fold-Down na podkładach (XPS-piankowych) oraz innego rodzaju podkładach miękkich.

GWARANCJA (NOWOŚĆ):

W przypadku montażu paneli laminowanych Wineo na matach Sound- Protect oraz macie Sound-Stop firma Windmüller udziela 5 lat dodatkowej gwarancji do gwarancji standardowej.

[DANE TECHNICZNE](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI](#)

Szczegóły

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC5 /33 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronną V-fugą |
| • Grubość podłogi | 8,0 mm |
| • Podkład zintegrowany z | NIE |

panelem	
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną V-fugą - o strukturze jedwabisto-matowej
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1290 x 195 x 8 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Opór cieplny [R]	
• Klasyfikacja palności	Klasa B1 Cfl-s1 (DIN 4102 T1 / EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (DIN EN 14041)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odporność na uderzenia	IC2
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Odporność na wgniecenia punktowe	< 0,01 mm DIN EN ISO 24343-1
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane