WYPRZEDAZ



panele podłogowe AC5 - wzor roku 2023 - LA172MV4 - "Flowered Oak Darkbrown" - Wineo 500 Medium V4

Cena: 84.00 zł
(-**31%**) 120.90 zł

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl



OSTATNIE 70m2 (stan na dzień 07-02-2024)

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI PRÓBKI PODŁOGI 40x120cm !!!





Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? --> laminat@wnetrzazklasa.pl

LA172MV4 Flowered Oak Darkbrown

Wymiar: 1290 mm x 195 mm

Grubość: 8 mm

Płyta nośna: Aqua Stop

Zamek: Fold-Down (krótka krawędź)

Klasa ścieralności: **AC 5**

MATERIAŁY PODKŁADOWE (NOWOŚĆ):

Nowa mata podkładowa **Sound-Stop** o grubości 2 mm posiadająca **samoprzylepną górną i dolną powierzchnię**. Matę Sound-Stop po zdjęciu folii ochronnej kleimy do podłoża, a następnie do wierzchniej warstwy maty Sound- Stop

(również po zdjęciu folii ochronnej) kleimy panele laminowane.

Taki sposób montażu paneli laminowanych Wineo nie wymaga stosowania listew dylatacyjnych w przewężeniach pomieszczeń jeżeli maksymalna powierzchnia nie przekracza 100 m². (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).

Mata Sound Stop powoduje wyciszenie paneli podłogowych wewnątrz pomieszczenia **o 50 %** w stosunku do montażu paneli na tradycyjnych materiałach podkładowych.

MONTAŻ:

Panele laminowane z zamkiem Fold-Down zalecamy montować na matach PU (żywicznych). Nie należy montować paneli laminowanych z zamkiem Fold-Down na podkładach (XPS-piankowych) oraz innego rodzaju podkładach miękkich.

GWARANCJA (NOWOŚĆ):

W przypadku montażu paneli laminowanych Wineo na matach Sound- Protect oraz macie Sound-Stop firma Windmöller udziela 5 lat dodatkowej gwarancji do gwarancji standardowej.

DANE TECHNICZNE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną V-fugą - o strukturze jedwabisto-matowej

• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1290 x 195 x 8 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	średnio odporna
• Opór cieplny [R]	
• Klasyfikacja palności	Klasa B1 Cfl-s1 (DIN 4102 T1 / EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (DIN EN 14041)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odpornośćć na uderzenia	IC2
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Odporność na wgniecenia punktowe	< 0,01 mm | DIN EN ISO 24343-1
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane