Cena:




## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC5 /33 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | z 4-stronną v fugą |
| • Grubość podłogi | 8,0 mm |
| • Podkład zintegrowany | NIE |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deski szerokie |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | 4-stronna, obwodowa V- fuga, o jedwabisto- matowej powierzchni |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 1522 x246 x 8 mm ( szeroka deska ) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta) |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 8 szt |
| • Odporność na wilgoć | średnio odporna |
| • Opór cieplny [R] | |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329 klasa 34 | Brak danych |
| • Klasyfikacja palności | Klasa B1 Cfl-s1 ( DIN 4102 T1 / EN 13501-1 ) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 ( DIN EN 14041 ) |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Deska |
| • Odpornośćć na uderzenia | IC2 |
| • Warstwa wierzchnia | DPL (dobre) |

| | |
|---|---|
| (technologia wykonania) | |
| • Odporność na wgniecenia punktowe | < 0,01 mm \| DIN EN ISO 24343-1 |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |