



Cena:

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik" z możliwością bezpośredniego klejenia do podłoża
• Wykończenie krawędzi	mikro-faza obwodowa (delikatna - minimalna)
• Grubość podłogi	9,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	drewnopodobny
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1288 x 195 x 9 mm ( standardowa deska )
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	impregnowane krawędzie paneli (olejowane i woskowane)
• Opór cieplny [R]	brak danych
• Antypoślizgowość	Klasa DS ( $\mu \geq 0,3$ ) ( EN 13893   EN 14041 )
• Klasyfikacja palności	Klasa B1 Cfl-s1 ( DIN 4102 T1 / EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 ( DIN EN 14041 )
• Podkład zintegrowany z	Zintegrowana z panelem mata

---

panelem (szczegóły)

- Wzór
- Rodzaj podłogi

wyciszająca, " Sound-Stop"

Deska

Panele laminowane