Cena:

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/33/42
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	bez v fugi na łączeniach
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski długie
• Efekt-wykończenie powierzchni	Bez V-fug, o delikatnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1511 x 229 x 5 mm (szeroka+długa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej,https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf; 7 LAT dla użyteczności https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,04 m2k/W (+/- 10%) DIN EN 12664
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Deska
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	0,05% (EN434 - poprzecznie)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem

	mineralnym
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe
• Redukcja emisji dźwięków	(IS) ΔLw=17dB (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)