

NOWOSC



RLC185W6 SmoothPlace, WINEO 600 WOOD RIGID, panele WINYLOWE, na click

Cena: 169.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

**Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl**

**RLC185W6 SmoothPlace, WINEO 600 WOOD RIGID,
panele WINYLOWE, podłoga do montażu na
click.**

1.Impregnacja powierzchni Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszczenie i
pielęgnację.

2.Struktura powierzchni Różnorodne struktury powierzchni nadają panelom

podłogowym autentyczne wrażenie dotykowe i wizualne.

3. Warstwa użytkowa Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.

4. Dekor Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości projektowania.

5. Elastyczna powierzchnia Umożliwia, aby produkt – pomimo sztywnej płyty nośnej – pozostał wciąż elastyczny i ruchomy.

6. Płyta nośna Niezwykle stabilna konstrukcja rdzenia produktu z funkcją Tele-Stop, która zapobiega odznaczaniu się nierówności podłoża.

7. System łączenia System łączenia Connect ułatwiający montaż, specjalnie stworzony do elastycznych podłóg winylowych.

8. Elastyczna warstwa dolna Umożliwia, aby produkt – pomimo sztywnej płyty nośnej – pozostał wciąż elastyczny i ruchomy.

9. Opcjonalnie mata podkładowa Dostępne osobno: Mata podkładowa silentRIGID stabilizuje montaż podłogi na click i dodatkowo absorbuje dźwięk. Do tego udzielamy dodatkowo 5 lat do wszystkich standardowych gwarancji.

Pod podłogi winylowe Wineo 600 wood Rigid, Wineo 600 wood XL Rigid i Wineo 600 stone XL Rigid w wersji bezklejowej z zamkiem Connect należy stosować specjalną matę silentRigid o grubości 1,2 mm (mata o odpowiedniej twardości).

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja układania podłogi winylowej do klejenia](#)

W przypadku montażu paneli winylowych Wineo na macie silentRigid firma Windmüller udziela 5 lat dodatkowej gwarancji do gwarancji standardowej.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodą i

	regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1212 x 186 x 5mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,01 m ² K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130) DS (EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,4 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W (EN 425)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	8
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 32 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (biura, butiki, kawiarnie)
• Stabilność wymiarowa	$\leq 0,15\%$ (EN 434)
• Absorpcja akustyczna	$\Delta L^w = 4$ db
• Konstrukcja panela	Sztywna podłoga winylowa na kompozytowej płycie nośnej do montażu na click
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe