Cena:

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	10,0 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak- *oporność cieplna paneli wraz z podkładem wynosi R=0,12m²K/W (dopuszczalny opór nie może przekraczać 0,15 m²K/W)
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna obwodowa mikrofuga; (WSOT) wygląd drewna szczotkowanego z matowym efektem olejowania
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1280 x 190 x 8+2 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	DOŻYWOTNIA - zastosowanie domowe;6 LAT zastosowania publiczne -http://www.alloc.pl/images/ALLOC%20GWARANCJA.pdf
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	zintegrowany z panelem profesjonalny podkład wyciszający o gr. 2mm - podklejony fabrycznie pod każdy panel – jest to warstwa absorbująca odgłos kroków "Silent System" !
• Wzór	Deska
• Warstwa wierzchnia	DPL (dobre)

(technologia wykonania)	
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane