

PROMOCJA



627J dąb ARKTYCZNY, wzór JODEŁKI, PANELE podłogowe AC6 gr.12mm -62x14cm- Weninger JODEŁKA DeLux

Cena: 138.00 zł
(-14%) 159.95 zł

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAMÓWIENI

**CZEKAMY NA NOWĄ DOSTAWĘ Z
FRANCJI**

**KONTKAT TEL. 725-301-600 pon.-pt.
8:00-16:00**

**PANELE WENINGER 627 J - dąb
ARKTYCZNY, z kolekcji JODEŁKA
DeLux :**

**4V-fuga, AC6, grubość 12mm - układane
w JODEŁKĘ**

**wzór Dąb ARKTYCZNY - panele układane
w JODEŁKĘ**

**Zamówienia prosimy składać w parzystej ilości
paczek !**

**(wysyłamy połowę paczek LEWYCH + połowę
paczek PRAWYCH)**

*Panele z kolekcji JODEŁKA DELUX to specjalnie
zaprojektowane panele laminowane, które można
ułożyć we wzór JODEŁKOWY !! Występują tu tzw.
panele lewe (A) i prawe (B). Przy zamówieniu
zamawiamy tyle samo paneli lewych co prawych.
Zapas montażowy zakładamy tu większy - ok. 10%*

powierzchni rzeczywistej.

- panele deskowe - o wymiarze 64cm x 14cm - które można ułożyć w modny wzór jodełkowy,

- posiadają v-fugę na wszystkich czterech krawędziach desek,

- panele laminowane w klasie ścieralności AC6,

- grubość paneli to 12mm,

*- pod panele układane w jodełkę należy **dokupić** profesjonalny podkład **matę kwarcową** - doradzimy!*

Doradca techniczno-handlowy :

tel. 725-301-600 pon.-pt. 8:00-16:00

GWARANCJA 30 lat. Dożywotnia gwarancja ma zastosowanie w prywatnych domach i obejmuje:

- nienaruszalność łączeń/ perfekcyjny montaż,
- odporność na ścieranie,
- odporność na blednięcie koloru,
- odporność na plamy,

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC6 /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	12,0 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna obwodowa mikrofuga; (WSOT) wygląd drewna szczotkowanego z matowym efektem olejowania
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak

• Wymiar elementu	640 x 143 x 12 mm (deska wąska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	13 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska układana w jodełkę
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobrze)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane