NOWOSC PROMOCJA



DESKI Quick-step BLOOM panele winylowe z podkładem AVMPU40104 dąb BAWEŁNIANY NATURALNY

Cena: 179.95 zł
(-**10%**) 199.95 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Stan na dzień 06.02.2024 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> winyl@wnetrzazklasa.pl**

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!! LUKSUSOWE SZTYWNE PANELE WINYLOWE ZINTEGROWANE Z PODKŁADEM !!!

Quick Step- ALPHA VINYL BLOOM CLIK

AVMPU40104 Dab bawełniany naturalny **-wzór szerokiej i długiej deski**

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych **z winylu** (winylowa podłoga na klik)

- **odporne na wilgoć !!!**
- antypoślizgowość !

- **ultra cienkie ! - tylko 6mm**
- **najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)**
- **odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)**
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-**głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru**
- **niezawodna ochrona przed zaplamieniem**
- **nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami**
- **nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość**
- **montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe**
- **zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.**
- **nadają się do bezpośredniego ułożenia na płytki z fugami !!!**
- **wymagają szczegółowego przeztrzegania zasad przechowywania przed montażem i samego montażu !!!**

idealne do :
łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych,pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

---

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **Dab bawelniany naturalny -** klasa 1, 20-lat gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili
klik system - UNILIN-„Uniclic Multifit dla Livyn”
łatwy i szybki montaż, "na pływająco",
dozwolone zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe **Quick Step ALPHA VINYL ?**

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco"**

Wymiary:
- 209 mm x 1494 mm
- grubość (**zaledwie 6mm+ W TYM podkład 1,0mm**)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą
• Grubość podłogi	6 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski długie i szerokie
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	149x21cm (szerokie i długie deski) gr.6mm
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,025 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	6
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe