



**AVST40234 Skala betonowa, panele  
WINYLOWE, montaż na click, płyta  
4V -Quick Step - ALPHA VINYL  
TILES CLIK**

Cena: 199.95 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.**

---

**Stan na dzień 26.05.2023** - średnia/duża  
ilość, dostępność do potwierdzenia

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)

---

**NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!**  
**LUKSUSOWE SZTYWNE PANELE WINYLOWE !!!**

**Quick Step- ALPHA VINYL TILES**  
**CLIK**

**AVST40234 Skała betonowa -wzór płytki**

---

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019  
\(PDF\) - język PL](#)

---

Najnowsza generacja luksusowych paneli podłogowych z bardzo trwałego  
winyłu (winyłowa podłoga na klik)

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie- nadające pełnię  
autentyczności wzoru
- nadają się do bezpośredniego ułożenia na płytki z fugami !!!!

- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- wymagają szczególnego przestrzegania zasad przechowywania przed montażem i samego montażu !!!

**idealne do :**

łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

---

wzór imitujący autentyczną podłogę kamienną: **Skala betonowa**

- klasa 1, 20-lat gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "SCRATCH & STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili

**klik system - UNICLIC**

łatwy i szybki montaż, "na pływająco", na podkładzie QUICK STEP ALPHA VINYL

**- QSVUDLTRS15**

dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn  
**dozwolone** zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step ALPHA VINYL ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg**)

Wymiary:

- 610 mm x 303 mm
- grubość (zaledwie 5mm+podkład 2,0mm)

O kolorze paneli :

wzór "Skala wulkaniczna" jest bardzo oryginalny, o wyjątkowo naturalnym, efektownym, czarnym deseni podłogi kafłowej. Wzór płytkowy.

**Uwaga:**

Sztywny winyl Quick-Step został zaprojektowany do instalacji ogrzewanych wewnątrz (> 5 ° C) (41 ° F), najlepiej w normalnej temperaturze pokojowej (= 18 - 30 ° C).

**Sztywny winyl Quick-Step nie może być instalowane w solariach, werandach**

**sezonowych, przyczepach kempingowych, łodziach lub w innych nieogrzewanych**

## **pomieszczeniach.**

Instrukcja montażu i konserwacji :

[Deklaracja właściwości użytkowych](#)

[Wytyczne instalacji podłóg](#)

[Warunki gwarancji](#)

[Dodatkowe informacje o podłodze](#)

## **Szczegóły**

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Kamień / piaskowiec /łupek
• Format panela	Prostokąt ( a x b )
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	610 x 303 x 5 mm (płyta)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - <a href="http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja">http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja</a>
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,025 m <sup>2</sup> K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez

- |   |                        |
|---|------------------------|
|   | dodawania formaldehydu |
| • Wzór  | Płytki                 |
| • Ilość szt w opakowaniu<br>fabrycznym                    | 10                     |
| • Klasyfikacja użytkowa w<br>pomieszczeniach mieszkalnych | 32                     |
| • Rodzaj podłogi  | Panele winylowe        |