



**AVSP40029 Postarzany
kasztanowiec natura, panele
WINYLOWE -mont. na click, deska
4V-Quick Step ALPHA VINYL
SMALL PLANKS**

Cena: 160.00 zł



[zapytania, wyceny, oferty](#)

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na dzień 09.05.2023 - średnia/duża
ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!
LUKSUSOWE SZTYWNE PANELE WINYLOWE !!!

**Quick Step ALPHA VINYL SMALL
PLANKS**

**AVSP40029 Postarzany kasztanowiec
natura -wzór deski**

**DOSTĘPNOŚĆ - DO SPRAWDZENIA,
BĘDZIE POTWIERDZANA**

ewentualne pytania ---> tel. 725-301-600

[►Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2020-2021 \(PDF\) - język PL](#)

Najnowsza generacja luksusowych paneli podłogowych z bardzo trwałego winylu (winyłowa podłoga na klik)

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazywanie- nadające pełnię autentyczności wzoru
- **nadają się do bezpośredniego ułożenia na płytki z fugami !!!!**
- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- **wymagają szczególnego przestrzegania zasad przechowywania przed montażem i samego montażu !!!**

idealne do :

łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

wzór imitujący autentyczną podłogę średnio szarą : **AVSP40029 Postarzany kasztanowiec natura**- klasa 1, 25-lat gwarancji

panele **100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "SCRATCH & STAIN GUARD"** nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili

klik system - UNICLIC

łatwy i szybki montaż, "na pływająco", na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLTRS15

dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn **dozwolone** zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step ALPHA VINYL ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miękkością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg**)

Wymiary:

- 1251 mm x 189 mm

- grubość (zaledwie 5mm+podkład 2,0mm)

O kolorze paneli :

wzór "AVSP40025 Dąb wiejski naturalny" jest bardzo oryginalny, z efektem naturalnego drewna dębowego, o wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

Uwaga:

Sztywny winyl Quick-Step został zaprojektowany do instalacji ogrzewanych wewnątrz (> 5 ° C) (41 ° F), najlepiej w normalnej temperaturze pokojowej (= 18 - 30 ° C).

Sztywny RIGID winyl Quick-Step nie może być instalowane w solariach, werandach

sezonowych, przyczepach kempingowych, łodziach lub w innych nieogrzewanych

pomieszczeniach.

Instrukcja montażu i konserwacji :

[Deklaracja właściwości użytkowych](#)

[Wytyczne instalacji podłóg](#)

[Warunki gwarancji](#)

[Dodatkowe informacje o podłodze](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie

	mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,025 m ² K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	9
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	32
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe