

PROMOCJA



**^^ dąb TOFFEE 4x fuga,
szcztokowany, olej natur - deska
GRANDE (1-lam, szer.18cm) dł.1,8m
-klasa-1**

Cena: 230.00 zł
(-24%) 301.83 zł

[zamówienia telefoniczne, zapytania](#)



tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 04.05.2022, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb TOFFEE Grande dł.1,8m

kolor : ZŁOTO-BRAZOWY

powierzchnia : SZCZOTKOWANA, z fugą (x4) na
krawędziach desek

olej : OLEJ NATURALNY

Panel jednopasmowy. Deski trójwarstwowe, długie 1,8m, o
jasnobrązowym odcieniu.

Deska **Barlinecka** -z wykończeniem **drewna**
dębowego- naturalna struktura drewna pogłębiona

szcztokowaniem.

Średnia ilość sęków.

powierzchnia szcztokowana, z mikrofügą (x4) na krawędziach desek (z ściętymi krawędziami).

Deska
Barlinecka wykończona w systemie olejowym **-olej barwiony**.

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc (zamek klik USA)**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Ciemne
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Wymiar elementu	1800 x 180 x 14 mm (deska średnia)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniaowki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia

• Opór cieplny [R]	dwóch desek startowych ~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN- 13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-śred,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	23-25 kg
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej naturalny OXY - wielowarstwowe pokrycie, tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej.Zapewnia wyjątkową trwałość , zalecane okresowe doolejowanie
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach