

PROMOCJA



**% dąb NATURALNY, fazowana,
olejowana UV -deska barlinecka
GRANDE (1-lam, szer.18cm) dł.1,1m
-klasa-1**

Cena: 198.00 zł
(-33%) 297.07 zł

tylko do wyczerpania zapasu, deski długie 1,1m !

(Stan na dzień 11.05.2023)





UWAGA!!

OBNIŻAMY CENY NA NOWY ROK

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ O

OSTATECZNA CENĘ

725-301-600

**Prosimy o sprawdzenie dostępności danej ilości towaru
każdorazowo przez zakupem ! Ewentualnie nie złożyć
zamówienie i poczekać na autoryzację**

Dąb naturalny fazowany- Panel jednopasmowy.
Deski trójwarstwowe, KRÓTKIE 1,1m.

Opis:

Dąb Naturalny

Rodzaj wykończenia warstwy wierzchniej: **olej UV (jak
Delicious)**

Fazowanie: **faza na wszystkich bokach (czterostronna)**

Szczotkowanie: **bez szczotkowania (gładka powierzchnia)**

Wymiary: **dł.1,1 x szer.18 x gr. 14 mm**

Selekcja FAMILY - co oznacza małą ilość naturalnych cech

drewna - zdrowe i zaszpachlowane sęki o niewielkiej

średnicy

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej -UV
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	click-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie,

	jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1.1m x 0,180m (krótka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniewki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	12 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej - wielowarstwowe pokrycie, utwardzalne promieniami UV, eksponuje naturalność drewna. Tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej.Zapewnia wyjątkową trwałość , wymaga okresowego olejowania
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-110cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach