

PROMOCJA



**% dąb AZURE WINDOW 4x fuga,
gładka, lakier MAT -deska
GRANDE (1-lam,18cm) dł.1,1m
-klasa-1**

Cena: 198.00 zł
(-34%) 299.37 zł

[zamówienia telefoniczne, zapytania](#)



tel. 725-301-600



UWAGA!!

OBNIŻAMY CENY NA NOWY ROK

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ O

OSTATECZNA CENĘ

725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb NATURALNY w wykończeniu **MATOWYM** lakierem
czyli wygląd **AZURE WINDOW** - deski długości **1,1m**

Opis fabryczny:

- dąb,
 - lakier matowy,
 - fazowany (V-faza na wszystkich 4-krawędziach deski),
-

NATURALNY DĄB W LAKIERZE Z

MAŁĄ ILOŚCIĄ SEKÓW KRÓTKA DESKA

wymiary: dł.1,1 x szer.180 x gr.14 mm

**Kolorystycznie deska taka sama jak deska AZURE
WINDOW (patrz kod towaru: 001089)**

Selekcja FAMILY - co oznacza małą ilość naturalnych cech

drewna - zdrowe i zaszpachlowane sęki o niewielkiej

średnicy

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie,

	jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1.1m x 0,180m (krótka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniaowki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	13 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera) szerokie-18cm, długie-110cm
• FORMAT panela drewnianego	
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach