

PROMOCJA



L0339-04289 Dąb Przylądek Północny, deska, panele Modern Plank 4V 9mm, aquasafe - Sensation- Living Expression

Cena: 145.95 zł

DOSTĘPNOŚĆ - DO SPRAWDZENIA,
BĘDZIE POTWIERDZANA

ewentualne pytania ---> **tel. 725-301-600**

L0339-04289 Dąb Przylądek Północny, deska, panele
Modern Plank 4V 9mm, aquasafe - Sensation- Living
Expression

[► Katalog paneli laminowanych PERGO \(PDF\) - język PL](#)

Co charakteryzuje laminowane panele podłogowe z kolekcji PERGO Modern Plank 4V 9mm, aquasafe - Sensation?

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- tradycyjne panele **fugi** w kształcie litery "V"
- występowanie wzorów w wersji: 1-lamelowej (tzw. pełna deska)
- odporność na zachłapanie (system zabezpieczenia Aquasafe)= możliwość instalacji np. w kuchni
- 25-letnia gwarancja producenta,

Zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg PERGO ?

- **ogrzewanie i chłodzenie podłogowe : TAK**, wszystkie panele Pergo nadają się do układania na ogrzewanie i chłodzenie podłogowe,
- **antystatyczność : TAK**, wszystkie podłogi Pergo nie przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom

elektrostatycznym,

- **antypoślizgowość (klasa R9) : TAK**, wszystkie panele podłogowe PERGO posiadają atest ,

- **listwy w kolorze podłogi** - każda podłoga Pergo ma dedykowane, idealnie dopasowane kolorystycznie różnego typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie plastkowe), na które producent udziela gwarancje taką samą jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45 stopni,

- **odporność na działanie promieni UV** - gwarancja trwałych kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w miejscowo i nie będzie widocznych różnic między powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a resztą podłogi,

- **bardzo niska emisja formaldehydu,**

- **trudnopalność, odporność na żar papierosa i zaplamienia,**

- **zwiększona odporność na zarysowania (TITAN X),**

Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż :

Dzięki opatentowanemu systemowi Uniclick panele PERGO jest łatwo położyć. Można ją zamontować na "zatrask", bez użycia kleju - jest to niezwykle łatwe i bardzo szybkie.

Jak to działa ? Uniclick to jeden system, ale kilka praktycznych metod montażu.

Metoda 1 : "klikanie" pod kątem - obrócić i zatrzasnąć

Metoda 2 : "dobijanie" na płasko - wsuwanie w poziomie przy użyciu klocka montażowego

Metoda nr 2 jest bardzo przydatna w przypadku nieporęcznych zakamarków.

W odróżnieniu od większości innych systemów, panele z systemem Uniclic® mogą być także łączone w poziomie.

Ma to ogromne znaczenie przy montażu ostatniego rzędu paneli i w miejscach,

gdzie trudne lub niemożliwe jest "klikanie" pod kątem (na przykład pod ościeżnicami drzwi lub elementami grzewczymi).

Metoda 3 : dosunąć i zatrzasnąć (metoda opracowana dla rodziny produktów Exquisa)

Nie zapomnij o podkładzie pod panele !

Po co go stosujemy ?

- 1) aby zapobiec uciążliwym hałasom (podkład ma decydujące znaczenie w pochłanianiu dźwięków),
- 2) aby usunąć drobne nierówności podłoża (podkład pomoże nam zniwelować drobne nierówności podłoża)

DLACZEGO POWINIENES WYBRAĆ PODKŁAD PERGO ?

- 1) korzystasz z rozwiązań Pergo, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane z panelami podłogowymi Pergo (stosujesz właściwe produkty i masz pewność, że zachowujesz gwarancję oferowaną przez Pergo),
 - 2) możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe (wybrane typy podkładów są przetestowane pod kątem stosowania na ogrzewanie podłogowe wodne),
 - 3) podkłady Pergo cechują się najwyższą jakością i przez wiele lat zachowują początkową grubość. A to oznacza, że wciąż wygłuszają takie dźwięki jak stukanie butów na obcasie. Stopień tłumienia dźwięku i typ tłumienia jest różny w zależności od rodzaju wybranego podkładu marki Pergo,
 - 4) podkład pod panele Pergo to „dwa w jednym” (**jest zintegrowany z folią paroizolacyjną**), skraca o połowę czas przygotowywania pomieszczenia do montażu podłogi. Folia przeciwwilgociowa i odporna na działanie wilgoci (DPM) z paskiem klejącym stanowi już integralną część podkładu wyrównującego. Pozwoli Wam to zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.
 - 5) Gładka powierzchnia podkładu gwarantuje, że nie dostanie się on pomiędzy pióro i wpust paneli podczas montażu podłogi.
- Ponadto wszystkie podkłady pod panele Pergo oferują stabilną podstawę, chroniącą system zatrzaskowy Uniclic.

[Deklaracja właściwości użytkowych](#)

[Instrukcja montażu paneli](#)

[Instrukcja instalacji paneli na ogrzewaniu podłogowym](#)

Szczegóły

- | | |
|---|----------------|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC4 /32 |
| • Jasność podłogi | Jasne |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronną fugą |
| • Grubość podłogi | 9,0 mm |
| • Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład | NIE |

• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4 - stronna mikrofaza, z powierzchnią matową
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1380 x 190 x 9mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;3 LATA- zastosowanie publiczne;10LAT-odporność na zachłapanie- https://pro.pergo.pl/-/media/c3bf5efa99a7523183eb739b26e986c8.ashx?mode=inline
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Opór cieplny [R]	0,059 m ² K/W wg ISO 8302
• Antypoślizgowość	Klasa DS (wg EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane