NOWOSC PROMOCJA



L0346-05011 Dąb Wiedeński, deska, panele Bergen 4V 8mm, aquasafe - Sensation- Living Expression

Cena: 107.96 zł
(-**10%**) 119.95 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 28-11-2023 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> laminat@wnetrzazklasa.pl**

L0346-05011 Dąb Wiedeński, deska, panele Bergen 4V 8mm, aquasafe - Sensation- Living Expression

►Katalog paneli laminowanych PERGO (PDF) - język PL

Co charakteryzuje laminowane panele podłogowe z kolekcji PERGO Bergen 4V 8mm, aquasafe - Sensation?

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- tradycyjne panele **fugi** w kształcie litery "V"
- występowanie wzorów w wersji: 1-lamelowej (tzw. pełna deska)
- odporność na zachlapanie (system zabezpieczenia Aquasafe)= możliwość instalacji np. w kuchni

- 25-letnia gwarancja producenta,

Zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg PERGO ?

- ogrzewanie i chłodzenie podłogowe : TAK, wszystkie panele Pergo nadają się do układania na ogrzewanie i chłodzenie podłogowe,
- antystatyczność : TAK, wszystkie podłogi Pergo nie przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym,
- antypoślizgowość (klasa R9) : TAK, wszystkie panele podłogowe PERGO posiadają atest ,

- listwy w kolorze podłogi - każda podłoga Pergo ma dedykowane, idelanie dopasowane kolorystycznie różnego typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie plastkowe), na które producnet udziela gwarancje taką samą jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45 stopni,

- odporność na działanie promieni UV - gwarancja trwałych kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w miejscowo i nie będzie widocznych różnic między powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a resztą podłogi,
- bardzo niska emisja formaldehydu,
- trudnopalność, odporność na żar papierosa i zaplamienia,
- zwiększona odporność na zarysowania (TITAN X),

Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż :

Dzięki opatentowanemu systemowi Uniclick panele PERGO jest łatwo położyć. Można ją zamontować na "zatrzask", bez użycia kleju - jest to niezwykle łatwe i bardzo szybkie.
Jak to działa ? Uniclick to jeden system, ale kilka praktycznych metod montażu.

Metoda 1 : "klikanie" pod kątem - obrócić i zatrzasnąć

Metoda 2 : "dobijanie" na płasko - wsuwanie w poziomie przy użyciu klocka montażowego

Metoda nr 2 jest bardzo przydatna w przypadku nieporęcznych zakamarków.
W odróżnieniu odwiększości innych systemów, panele z systemem Uniclic® mogą być także łączone w poziomie. Ma to ogromne znaczenie przy montażu ostatniego rzędu paneli i w miejscach,

gdzie trudne lub niemożliwe jest "klikanie" pod kątem (na przykład pod ościeżnicami drzwi lub elementami grzewczymi).

Metoda 3 : dosunąć i zatrzasnąć (metoda opracowana dla rodziny produktów Exquisa)

Nie zapomnij o podkładzie pod panele !
Po co go stosujemy ?
1) aby zapobiec uciążliwym hałasom (podkład ma decydujące znaczenie w pochłanianiu dźwięków),
2) aby usunąć drobne nierówności podłoża (podkład pomoże nam zniwelować drobne nierówności podłoża)

DLACZEGO POWINIENEŚ WYBRAĆ PODKŁAD PERGO ?

1) korzystasz z rozwiązań Pergo, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane z panelami podłogowymi Pergo (stosujesz właściwe produkty i masz pewność, że zachowujesz gwarancję oferowaną przez Pergo),
2) możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe (wybrane typy podkładów są przetestowane pod kątem stosowania na ogrzewanie podłogowe wodne),
3) podkłady Pergo cechują się najwyższą jakością i przez wiele lat zachowują początkową grubość. A to oznacza, że wciąż wygłuszają takie dźwięki jak stukanie butów na obcasie. Stopień tłumienia dźwięku i typ tłumienia jest różny w zależności od rodzaju wybranego podkładu marki Pergo,
4) podkład pod panele Pergo to „dwa w jednym” (**jest zintegorowany z folią paroizolacyjną**), skraca o połowę czas przygotowywania pomieszczenia do montażu podłogi. Folia przeciwwilgociowa i odporna na działanie wilgoci (DPM) z paskiem klejącym stanowi już integralną część podkładu wyrównującego. Pozwoli Wam to zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.
5)Gładka powierzchnia podkładu gwarantuje, że nie dostanie się on pomiędzy pióro i wpust paneli podczas montażu podłogi.
Ponadto wszystkie podkłady pod panele Pergo oferują stabilną podstawę, chroniącą system zatrzaskowy Uniclic.

Deklaracja właściwości użytkowych

Instrukcja montażu paneli

Instrukcja instalacji paneli na ogrzewaniu podłogowym

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna mała-fuga V ze strukturą matowo-jedwabistą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1380 x 156 x 8 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;3 LATA- zastosowanie publliczne;10LAT-odporność na zachlapanie- https://pro.pergo.pl/-/media/c3bf5efa99a7523183eb739b26e986c8.ashx?mode=inline
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	średnio odporna
• Opór cieplny [R]	0,055 m²K/W wg ISO 8302
• Antypoślizgowość	Klasa DS (wg EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane