NOWOSC

V4320-40169 PERGO Kamień Alpejski Biały, Winyl bez klejenia –Viskan PAD PRO 4+1mm ZINTEGROWANY Z PODKŁADEM

Cena: 179.95 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Stan na dzień 02.12.2023 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> winyl@wnetrzazklasa.pl**

V4320-40169 Kamień Alpejski Biały, Winyl – Viskan PAD PRO

Kamień alpejski biały jest kształtowany przez inspirację techniczną z naciskiem na ewolucję i funkcjonalność. Hołd złożony surowym materiałom, wyróżniającym się dzięki teksturze, zarówno wizualnej, jak i namacalnej, oraz drobnym szczegółom, które tworzą surowy, ponadczasowy i wyróżniający się wygląd. Ta podłoga Rigid Click jest w 100% wodoodporna i wyjątkowo wytrzymała.

Co charakteryzuje winylowe panele podłogowe z kolekcji PERGO -

Viskan PAD PRO

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- panele z 4 V mikrofugami
- występowanie wzorów w wersji: płyta (tzw. szeroka deska)
- odporność na wodę
- **sztywny rdzeń kompozytowy** sprawia, że wyrównywanie niektórych podłoży nie będzie konieczne. Dwie warstwy włókna szklanego zapobiegają deformacji podłogi
- gwarancja producenta 25 lat,

- PANEL ZINTEGROWANY Z PODKŁADEM

Zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg PERGO ?

- ogrzewanie podłogowe : TAK, wszystkie panele Pergo nadają się do układania na ogrzewanie podłogowe,
- antystatyczność : TAK, wszystkie podłogi Pergo nie przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym,
- antypoślizgowość (klasa R9) : TAK, wszystkie panele podłogowe PERGO posiadają atest ,

- listwy w kolorze podłogi - każda podłoga Pergo ma dedykowane, idelanie dopasowane kolorystycznie różnego typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie plastkowe), na które producnet udziela gwarancje taką samą jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45 stopni,

- odporność na działanie promieni UV - gwarancja trwałych kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w miejscowo i nie będzie widocznych różnic między powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a resztą podłogi,
- produkcja paneli bez formaldehydu,
- zwiększona odporność na zarysowania (TITAN X),

Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż :

Dzięki opatentowanemu systemowi -**ZAMEK PerfectFoldTM V,** panele PERGO jest łatwo położyć. Można ją zamontować na "zatrzask", bez użycia kleju - jest to niezwykle łatwe i bardzo szybkie.
Jak to działa ?

Metoda: "klikanie" dosunąć pod kątem wzdłuż podłużnej krawędzi; obrócić i zatrzasnąć wzdłuż krótkiej krawędzi panela

Deklaracja właściwości użytkowych

Instrukcja montażu paneli

Wytyczne do instalacji paneli na ogrzewaniu podłogowym

Gwarancje

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /33
• Jasność podłogi	Bardzo jasne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Kamień / piaskowiec /łupek
• Format panela	Deski szerokie
• Efekt-wykończenie powierzchni	4 - stronna mikrofaza, z powierzchnią matową
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	610 x 303 x 4+1 mm (płytka)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	5 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,025 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R10 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Płytka
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe