



## V3231-40082 PERGO Dąb Bielony Szary, Winyl do klejenia – Modern plank Optimum Glue

Cena: 159.95 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.**

---

Stan : średnia/duża ilość, sprawdzamy  
on-line - dostępność do potwierdzenia

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)

V3131-40098 Dąb Bielony Szary, Winyl do klejenia – Modern plank  
Optimum Glue

Romantyczny wygląd z efektem białej maki.  
Bardzo neutralny, delikatny szary kolor mo  
żna zobaczyć z ogromną paletą innych kolorów  
, aby odwieść wzrok

[► Katalog paneli winylowych PERGO \(PDF\) - język PL](#)

---

**Co charakteryzuje winylowe panele podłogowe z kolekcji PERGO -  
Modern plank Optimum Glue**

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- panele z 4 V mikrofugami
- występowanie wzorów w wersji: 1-lamelowej (tzw. pełna deska)
- odporność na wodę
- montaż na klej z jednoczesnym wykorzystaniem systemu zamków Perfekt  
Fold TM V

- gwarancja producenta 25 lat,

#### **Zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg PERGO ?**

- **ogrzewanie podłogowe : TAK**, wszystkie panele Pergo nadają się do układania na ogrzewanie podłogowe,  
- **antystatyczność : TAK**, wszystkie podłogi Pergo nie przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym,  
- **antypoślizgowość (klasa R9) : TAK**, wszystkie panele podłogowe PERGO posiadają atest ,

- **listwy w kolorze podłogi** - każda podłoga Pergo ma dedykowane, idealnie dopasowane kolorystycznie różnego typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie plastkowe), na które producent udziela gwarancje taką samą jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45 stopni,

- **odporność na działanie promieni UV** - gwarancja trwałych kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w miejscowo i nie będzie widocznych różnic między powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a resztą podłogi,

- **produkcja paneli bez formaldehydu,**

- **zwiększona odporność na zarysowania (TITAN X),**

#### **Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż :**

Dzięki opatentowanemu systemowi -**ZAMEK PerfectFold™ V**, panele PERGO jest łatwo położyć. Można ją zamontować na "zatrask", z jednoczesnym użyciem kleju do przyklejenia paneli do podłoża- jest to niezwykle łatwe i bardzo szybkie. **Równość wcześniej przygotowanego podłoża musi być wyjątkowo staranna.**

[Deklaracja właściwości użytkowych](#)

[Instrukcja montażu paneli](#)

[Wytyczne do instalacji paneli na ogrzewaniu podłogowym](#)

[Gwarancje](#)

[Arkusz danych technicznych](#)

## **Szczegóły**

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	2,5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz

	panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa, szeroka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4 - stronna mikrofaza, z powierzchnią matową
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1515 x 217 x 2,5mm (długa szeroka deska )
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	11 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,015 m <sup>2</sup> K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R10 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe