



## V3231-40080 Dąb Bielony Beżowy, Winyl do klejenia – Modern plank Optimum Glue

Cena: 159.95 zł



**[zapytania, wyceny, oferty](#)**

**[specjalne, transporty](#)**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.**

**Stan na dzień 25-05-2023** - ilość deficytowa, dostępność do potwierdzenia

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

**Masz pytanie ? -->**  
**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

**V3231-40080 Dąb Bielony Beżowy, Winyl do klejenia – Modern plank Optimum Glue**

Pobielony romantyczny wygląd. Jasny, naturalny kolor dobrze komponuje się w młodym i świeżym skandynawskim wnętrzu.

**[► Katalog paneli winylowych PERGO \(PDF\) - język PL](#)**

---

**Co charakteryzuje winylowe panele podłogowe z kolekcji PERGO - Modern plank Optimum Glue**

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- panele z 4 V mikrofugami
- występowanie wzorów w wersji: 1-lamelowej (tzw. pełna deska)
- odporność na wodę
- montaż na klej z jednoczesnym wykorzystaniem systemu zamków Perfekt Fold TM V
- gwarancja producenta 25 lat,

### **Zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg PERGO ?**

- **ogrzewanie podłogowe : TAK**, wszystkie panele Pergo nadają się do układania na ogrzewanie podłogowe,  
- **antystatyczność : TAK**, wszystkie podłogi Pergo nie przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym,  
- **antypoślizgowość (klasa R9) : TAK**, wszystkie panele podłogowe PERGO posiadają atest ,

- **listwy w kolorze podłogi** - każda podłoga Pergo ma dedykowane, idealnie dopasowane kolorystycznie różnego typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie plastkowe), na które producent udziela gwarancje taką samą jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45 stopni,

- **odporność na działanie promieni UV** - gwarancja trwałych kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w miejscowo i nie będzie widocznych różnic między powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a resztą podłogi,

- **produkcja paneli bez formaldehydu**,  
- **zwiększona odporność na zarysowania (TITAN X)**,

### **Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż :**

Dzięki opatentowanemu systemowi **-ZAMEK PerfectFold™ V**, panele PERGO jest łatwo położyć. Można ją zamontować na "zatrask", z jednoczesnym użyciem kleju do przyklejaniapaneli do podłoża- jest to niezwykle łatwe i bardzo szybkie. **Równość wcześniej przygotowanego podłoża musi być wyjątkowo staranna.**

[Deklaracja właściwości użytkowych](#)

[Instrukcja montażu paneli](#)

[Wytyczne do instalacji paneli na ogrzewaniu podłogowym](#)

[Gwarancje](#)

[Arkusze danych technicznych](#)

## **Szczegóły**

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga

---

• Grubość podłogi	2,5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa, szeroka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4 - stronna mikrofaza, z powierzchnią matową
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1515 x 217 x 2,5mm (długa szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	11 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,015 m <sup>2</sup> K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R10 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe