



Cena:

Szczegóły

| | |
|--|--|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył /32 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronna mikro v-fuga |
| • Grubość podłogi | 2,5 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Kamień / piaskowiec /łupek |
| • Format panela | Deska szeroka |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | 4 - stronna mikrofaza, z powierzchnią matową |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, standard |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 1305 x 327 x 2,5 mm (płyta) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 20 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych) |
| • Gwarancja producenta | 20 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 9 szt |
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |
| • Opór cieplny [R] | 0,015 m ² K/W |
| • Antypoślizgowość | Klasa R10 (DIN 51130) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Bfl- s1 |
| • Emisja formaldehydu | Proces produkcji bez dodawania formaldehydu |
| • Grubość warstwy powierzchniowej | 0,55 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Płytką |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |