

**PROMOCJA**



## LGG-16F ELASTYCZNA listwa przysufitowa GŁADKA- 241q0x55x50mm DO MAŁOWANIA

Cena: 66.59 zł  
(-15%) 78.34 zł

### ELASTYCZNA LISTWA PODSUFITOWA GŁADKA LGG-16F/AB147Flex

### DO MAŁOWANIA

**Matowe, długie, gładkie**, listwy przysufitowe, **z miękkiego polimeru** -listwy elastyczne, **wyłącznie do malowania**, pokryte specjalną powłoką zwiększającą przyczepność dla ogólnodostępnych farb. Listwy przeznaczone do montażu w lini zwiężenia sufitu ze ścianami o płaszczyznach cylindrycznych. Różnorodność kształtów listew stwarza możliwość stosowania ich do typowych pomieszczeń, jak i awangardowych wnętrz. Sztukateria poza walorami estetycznymi, z uwagi na znaczne wymiary profili, tworzy "komorę powietrzną" na spojeniu stropu i ścian, która sama w sobie stanowi dodatkową warstwę izolacyjną i automatycznie **redukuje mostki termiczne (!)** (redukuje straty ciepła w pomieszczeniu w okresie zimowym).

---

---

---

**Niezbędne dla potrzeb montażu (można kupić) :**

-MASA ELASTYCZNA C-310 przeznaczona **do przyklejenia listew elastycznych** do ścian. Jedno opakowanie przewidziane na ok. 8 m.b. profili. Masa służy również do wypełniania połączeń między sąsiednimi elementami zdobniczymi; **niezbędne jest stosowanie szczelin dylatacyjnych równych 1-2 mm**; **jedno** opakowanie starcza na ok.25- 50 m.b.- zależy od wielkości przekrojów poszczególnych elementów. Skrupulatne wypełnienie styków pomiędzy elementami zapewnia estetyczny efekt ostateczny oblistwowania (klej chronić przed oddziaływaniem temperatur ujemnych).

---

---

---

**Wymiary:**    **długość = 2410    mm**  
                  **szerokość =    55    mm**  
                  **wysokość =    50    mm**

Walory elastycznych listew podsufitowych z polimeru :

- wyjątkowa elastyczność
- wodoschronne,
- łatwe w montażu, obróbce
- duża odporność na wpływy mechaniczne,
- po przyklejeniu należy je pomalować,
- duża długość eliminuje część zbędnych łączy
  - dodatkowa redukcja mostków termicznych na spoiniach ścian zewnętrznych i stropu

**LISTWA SZTUKATERYJNA LGG 16F**  
**(AB 147Flex) DEDYKOWANA NA**  
**POWIERZCHNIE ZAABLONE**  
**(CYLINDRYCZNE)**

**Szczegóły**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| • Odporność na wilgoć  | Odporna    |
| • Charakter            | gładkie    |
| • Wielkość/ rozległość | małe       |
| • Sztywność            | elastyczne |