



**CA 167 dąb PRESTON
Herringbone panele WINYLOWE
na KLIK wzór JODEŁKI 59x15cm -
Arbiton AMARON HB**

Cena: 179.00 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Stan na dzień 18.09.2023 - średnia/duża
ilość, dostępność do potwierdzenia**

**PRESTON Dąb AMARON JODEŁKA, Arbiton, panele
WINYLOWE**

KOD PRODUCENTA 5905167839362

KOLOR : CA 167

"Amaron HERRINGBONE to kolekcje zaprojektowane we
wzorze jodełki. Panel ten posiada wysokiej jakości rdzeń
mineralny dzięki czemu kolekcje mają najwyższe klasy
użyteczności, stworzone dla najbardziej wymagających.
Są idealnym materiałem do położenia na ogrzewanie
podłogowe, sprawdzają się również w kuchni jak i w łazience.

- **STABILNOŚĆ WYMIAROWA.** Dzięki HD
MINERAL CORE na powierzchni nawet 200m2, nie
trzeba wykonywać dylatacji drzwiowych.

[KARTA PRODUKTOWA](#)

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności winyl 23/33/42
/użyteczności

• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o delikatnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	592 x 148 x 5mm (deska wąska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT -dla użyteczności domowej, https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_domowy.pdf ; 7 LAT dla użyteczności https://arbiton.com/wp-content/uploads/PL_GWARANCJA_ARBITON_AMARON_u%C5%BCytek_komercyjny.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	16 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,04 m ² k/W (+/- 10%) DIN EN 12664
• Antypoślizgowość	Klasa R9
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm Z POLIURETANU
• Wzór	Deska układana w jodełkę
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Stabilność wymiarowa	0,05% (EN434 - poprzecznie)
• Konstrukcja panela	podłoga winylowa z rdzeniem mineralnym
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe
• Redukcja emisji dźwięków	(IS) $\Delta L_w=17$ dB (+/- 2dB) w połączeniu z podkładem Multiprotec LVT & RIGID by Arbiton -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)