

PROMOCJA



EIR 54935 - moduleo LAYRED EIR, panele WINYLOWE na CLICK + PODKŁAD

Cena: 209.95 zł
(-9%) 229.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i oczekiwanie na autoryzację.

Stan na dzień 20-06-2023 - średnia/dobra ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Kliknij i zamów BEZPŁATNE PRÓBKI z bezpłatną dostawą!
na stronie <https://www.moduleo.com>
możesz zamówić do 4 bezpłatnych próbek od producenta (polecamy)

Masz pytanie ? --> winyl@wnetrzazklasa.pl

Najlepsze oferty !

- **Najszybsza dostawa !**

wzór - EIR 54935 !!! (numer katalogowy)

kolekcja - LAYRED "EIR"

podkolekcja - COUNTRY OAK (uwaga jest w niej 6 wzorów,
ważny jest numer katalogowy)

Showroom ON-LINE

ZOBACZ WIZUALIZACJE - wizualizator podłóg w pomieszczeniu - wirtualny SHOWROOM - **link poniżej**
<https://www.moduleo.com/pl-pl/porady/skorzystaj-z-wizualizatora-pomieszczenia>

LayRED to sztywne panele winylowe układane na klik firmy Moduleo **ze zintegrowanym podkładem**.

Natomist LayRED **EIR** to szczególna kolekcja paneli LayRED wyposażona **w niespotykaną fakturę powierzchni**.

Panele winylowe od **Moduleo** z kolekcji **LayRed EIR** dzięki strukturze synchronicznej (**EMBOSED IN REGISTER**)

oddają swój realistyczny wygląd i fakturę, która wyróżnia je z pośród innych kolekcji.

Moduleo LayRED w wersji **"EIR"** posiadają również najgrubszą warstwę ochronną **0,55** poliuretanu (TwinGuard).

LAY RED "EIR" - korzyści :

- klasa użytkowa - 23/33,
-

warstwa ścierna : 0,55 poliuretanu (TwinGuard) na powierzchni warstwy użytkowej,

- wymiar - 21cm x 1,5m,
- **niepowtarzalność wzoru** - możesz ułożyć 25m2 podłogi bez żadnego powtórzenia nadruku na panelu,
- fugi : 4-stronna (4-krawędziowa) subtelna V-fuga,
- najnowszej generacji **sztywne panele winylowe** z zatrzaskowym złączem typu klik,
- **ZINTEGROWANE Z PODKŁADEM** - profesjonalny czerwony podkład podklejony pod panel - **PODKŁAD W CENIE PANELI !!!**

- **grubość 6mm** - całkowita - **razem z podkładem**,
- **najprostsze w montażu** wśród paneli winylowych,
- **najlepsze wśród paneli winylowych** pod względem zastosowania przy remoncie - między innymi dzięki **stosunkowo dużej tolerancji na nierówności podłoża jak na panele winylowe** - dopuszczalna nierówność do 5mm/2metry (do 5mm nierówności na odcinku 2 metrów długości).

*Należy jednak pamiętać, że **wygląd i użyteczność paneli LayRed będzie tak dobry jak jakość podłoża (równość, stabilność) na którym będą zamontowane. Podłoża niepewne (o większych nierównościach, garbach, czy nagłych zmianach poziomu) muszą zostać odpowiednio przygotowane przed montażem.***

- **matowe** wykończenie,
- subtelne **4-stronne V-fugi na krawędziach** każdej deski i płytki winylowej,
- o wielowarstwowej budowie - **zbudowane z 12 warstw**,
- **unikalna technologia włókna szklanego**, która stabilizuje rdzeń,
- stosunkowo duża tolerancja na zmiany temperatur - mała reakcja zmiany kształtu na ciepło/zimno (**najbardziej stabilny wymiarowo winyl !**) - nie mniej podłoga nie może być bezpośrednio narażona na duże nasłonecznienie,
- **odporna na działanie wody**,
- uczucie ciepła i maksymalnej miękkości pod stopami,
- dobre właściwości wytłumiania odgłosu chodzenia (do -21 dB delta Lw),
- **KOMPATYBILNE Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM "ZATOPIONYM W POSADZCE"**,
- odporne na plamy,
- montaż odbywa się w systemie zatrzaskowym (Click), który eliminuje użycie klejów,
- podczas montażu panele LayRed można ciąć nożem Stanley, unikając hałasu i kurzu, a zintegrowany podkład pod panelem oszczędza czas na jego układanie,

- **NIE WYMAGA DYLATACJI POPRZECZNEJ (w przejściach między pomieszczeniami)** do 200m2
- **WYMAGA DYLATACJI OBWODOWEJ** - jak w przypadku wszystkich podłóg układanych w systemie pływającym,

DYLATACJA OBWODOWA dla LayRed - wymagania dotyczące dylatacji od ścian

Najdłuższy bok pomieszczenia (najdłuższa krawędź od	Dylatacyjna OBWODOWA (przerwa od ścian)	Dylatacyjna OBWODOWA (przerwa od ścian)
---	--	--

ściany do ściany)	- ze wszystkich stron w warunkach standardowych tj. pomieszczenia o temperaturze od 6 do 35 st.C (bez bezpośredniego nasłonecznienia za szkłem w pomieszczeniach z powłoką przeciwsłoneczną)	- ze wszystkich stron w warunkach ekstremalnych tj. niezamieszkałe domy wakacyjne, ogrody zimowe
2 metry	min. 1,5 mm	min. 3 mm
4 metry	min. 3 mm	min. 6 mm
8 metrów	min. 6 mm	min. 12 mm
10 metrów	min. 7,5 mm	min. 15 mm

W trakcie montażu zaleca się układanie paneli wybierając i "mieszając" je z trzech różnych paczek, aby zapewnić naturalne zróżnicowanie odcieni tj. aby nie umieścić zbyt wielu podobnych (jasnych lub ciemnych) paneli obok siebie.

LayRED --by moduleo

Lay Red to szczególna kolekcja firmy Moduleo.

Lay Red to sztywna podłoga winylowa najnowszej generacji ze **zintegrowanym podkładem**, która daje najlepszą stabilność podłodze winylowej w każdych warunkach domowych.

Zintegrowany podkład od LayRed jest dołączony do produktu. Gwarantuje to łatwiejszą i szybszą instalację, lepsze tłumienie dźwięku oraz skuteczniejszą niwelację nierówności podłoża. Odgłosy trzeszczenia, spowodowane zalegającym pod spodem brudem lub ziarenkami piasku, są całkowicie pochłaniane.

LayRED to kolekcja zaawansowanych technologicznie podłóg firmy Moduleo. Produkty Moduleo wytwarzane są w fabryce w Avelgem w Belgii. Moduleo to marka luksusowych podłóg winylowych Grupy IVC - światowego lidera w dziedzinie ich projektowania i produkcji. Moduleo wyznacza standardy przyszłych generacji podłóg winylowych. Od 2015 roku Grupa IVC jest częścią Mohawk Industries Inc., światowego lidera na rynku podłóg.

Szczegóły

• Klasa ścieralności

winył 23/33

/użyteczności	
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	6 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	IDEALNY na ogrzewanie podłogowe
• Format panela	Deska
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Wymiar elementu	1494 x209 x6 mm (szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	DOŻYWOTNIA-na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m ² K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R10 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1 wg EN 13501
• Emisja formaldehydu	E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, " Sound-Stop"
• Wzór	Szeroka deska
• Waga opakowania	17 kg
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	6
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Waga 1m ²	9 kg/m ²
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	23
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Absorpcja akustyczna	ΔL^w = do 21 dB
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe