PROMOCJA



PERGO UNDERLAY FOAM+ podkład pod panele laminowane

Cena: 13.00 zł
(-**13%**) 14.99 zł

PERGO UNDERLAY FOAM+ 2mm
Podkład o zintegrowanej paroizolacji z zakładką oraz taśmą.Rolka 15m2Opór cieplny- 0,045m2 K/W

ewentualne pytania ---> **tel. 725-301-600**

• Podkład o wysokiej gęstości• Redukuje dźwięk uderzeń• Kompatybilny z ogrzewaniem podłogowym• Nadaje się do montażu pod podłogami zatrzaskowymi

Monta?:
1. Pod?oga musi by? czysta, sucha i równa.2. Rozwi? pierwszy pasek na pod?o?u i przytnij go do wymaganego rozmiaru za pomoc? no?a. Po?ó? drugi pasekkraw?d? do kraw?dzi w stosunku do pierwszego (bez zak?adki).3. U?yj ta?my, aby uszczelni? podk?ad na d?ugim boku.4. U?yj ta?my przeciwwilgociowej, aby przymocowa? rolki na krótszym boku.

MO?NA DOKUPI?
- profesjonaln? ta?m? monta?ow? - do sklejania s?siednich pasów podk?adu
1 rolka ta?my powinna starczy? na ok.50m^2 podk?adu

DLACZEGO POWINIENE? WYBRA? PODK?AD PERGO ?

1) korzystasz z rozwiązań Pergo, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane z panelami podłogowymi Pergo (stosujesz właściwe produkty i masz pewność, że zachowujesz gwarancję oferowaną przez Pergo),
2) możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe (wybrane typy podkładów są przetestowane pod kątem stosowania na ogrzewanie podłogowe wodne),
3) podkłady Pergo cechują się najwyższą jakością i przez wiele lat zachowują początkową grubość. A to oznacza, że wciąż wygłuszają takie dźwięki jak stukanie butów na obcasie. Stopień tłumienia dźwięku i typ tłumienia jest różny w zależności od rodzaju wybranego podkładu marki Pergo,
4) podkład pod panele Pergo to „dwa w jednym" (**jest zintegorowany z folią paroizolacyjną**), skraca o połowę czas przygotowywania pomieszczenia do montażu podłogi. Folia przeciwwilgociowa i odporna na działanie wilgoci (DPM) z paskiem klejącym stanowi już integralną część podkładu wyrównującego. Pozwoli Wam to zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.
5)Gładka powierzchnia podkładu gwarantuje, że nie dostanie się on pomiędzy pióro i wpust paneli podczas montażu podłogi.
Ponadto wszystkie podkłady pod panele Pergo oferują stabilną podstawę, chroniącą system zatrzaskowy Uniclic.

Szczegóły

ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Grubość	2,0 mm
• Opór cieplny [R]:	Dobry na ogrzewanie
• poprawa akustyki [+]	Bardzo dobra
• poprawa akustyki (szczegóły)	ΔLw=20dB (IS) -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)
• Opór cieplny [R] (szczegóły):	0,05 m²xK/W (dokładnie 0,045 m²xK/W)
Zastosowanie główne	pod panele
Zastosowanie alternatyw.	pod parkiet panelowy
• CS - OGÓLNA wytrzymałość NA ŚCISKANIE	CS=30 [kPa]
• Waga podkładu	1kg/ 15m2
• Wymiar	15,96m x 0,94 m/ w rolce
• CC - STATYCZNA	CC = 2 [kPa]

	wytrzymałość NA ŚCISKANIE